



IPC

FOMA

KAMPANJER

2018



VESTTEC
AS

INNHold:

VARMTVANNSVASKERE	3-8
KALDTVANNSVASKERE	9-11
STASJONÆRE KALDTVANNSVASKERE	12
STASJONÆRE VARMTVANNSVASKERE	13
KJEMIANLEGG	14
TILBEHØR HØYTRYKK	15
STØVSUGERE	16-17
STØVSUGERE/STØVUTSKILLERE	18
STØVSUGERE/STØV- OG VANNSUGERE	19-20
RENSEMASKINER	20-21
SPESIALSTØVSUGERE	22
GULVVASKEMASKINER	23-27
FEIEMASKINER	28-29
OPPSKURING	30
HIGH-SPEED MASKIN	30
DAMPRENSERE	31
LUFTAVFUKTERE	32-33
SLANGETROMLER	34
KJEMIPÅLEGGERE	35



VARMTVANNNS- MASKIN

KOMPAKTKLASSEN

KOMPAKT

- Små byggemål
- Lav vekt
- Lett å transportere

HØY KVALITET

- Solid stempelpumpe med messing pumpetopp
- Keramiske stempler, gir 3 x levetid
- Rustfritt brennkammer

STOR ARBEIDSRADIUS

- Hele 20 m høytrykkslange (kun på H28)

BRUKERVENNLIG

- Svivel i h.t.pistol, hindrer slangekrøll
- Dobbel spylerlanse, for trinnløs justering av arb. trykk (kun på H28)
- Turbolanse, for de tøffeste oppgavene

VARMTVANNNSVASKER – KOMPAKTKLASSEN

PW-H28/4S D1309P M

PW-H28/4S D1309 P M er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. PW-H25/4S D1309 P M har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. Den har utvendig påfylling av drivstoff og kjemikalier. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasje-sikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørrkjørt. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H28/4S D1309 P M er den perfekte maskin for vaktmestere, landbruk og til småindustri.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylerlanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 13 amp. / 1 fas
Arbeidstrykk	130 bar
Vannmengde	550 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	90 kg
Dimensjoner	82 x 69 x 87 cm

Art.nr. 132185 (IDAC41000)

17.500,-+ mva

Veil kr. 25.408,- + mva

Leveres med vannkasse og avkalkningspumpe

TILBEHØR

MANUELL SLANGERULLE

Rommer inntil 20 meter h.t.slange
Leveres uten h.t. slange

Art. nr. KTRI40303 (PW-H28/4)

PRIS PÅ FORESPØRSEL



VARMTVANNSSVASKERE

MELLOMKLASSEN

HØY KVALITET

- Saktegående stempelpumpe med messing pumpetopp
- Keramiske stempler, gir 3 x levetid
- Rustfrie spylelanser

MODERNE TEKNOLOGI

- Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lengre levetid
- Lavt støynivå
- Rustfritt brennkammer med dobbel varmespiral

STOR ARBEIDSFLEKSIBILITET

- Hele 20 m 2-lags høytrykkslange
- 4 hjul, lett å transportere
- Perfekt vektbalansert

BRUKERVENNLIG

- Svivel i h.t.pistol, hindrer krøll på slangen
- Dobbelt spylelanse, for trinnløs justering av arb. trykk
- Turbolanse, for de tøffeste oppgavene



VARMTVANNSSVASKER – MELLOMKLASSEN

PW-H35/4S D1813 PT

PW-H35/4S D1813 PT og PW-H35/4S D1915 P4 T varmtvannssvasker er en prisgunstige maskiner med meget høy rengjørings-effekt. Maskinene er utrustet med en kraftig IPC stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. Rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. De har utvendig påfylling av drivstoff og kjemikalier. Maskinene er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasjesikring og sikring mot at maskinene ikke blir tørrkjørt. Enkel og funksjonell design gjør de bruker- og service vennlig. Den perfekte maskin for industrien, landbruket, auto og transportbransjen.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	180 bar
Vannmengde	800 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	102 kg
Dimensjoner	110 x 70 x 81 cm

Art.nr. 131101 (IDAC40640) 230 volt*

Art.nr. 131102 (IDAC40641) 400 volt

18.500,- + mva

Veil kr. 33.525,- + mva

* Ved lav spenning på 230 volts anlegg må det benyttes trege sikringer (D karakteristikk)



VARMTVANNSVASKER – MELLOMKLASSEN

PW-H50/4P D1915 P T PW-H50/4P D2017 P T

PW-H50/4 D2017 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftssikkerhet. PW-H50/4 D2017 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H50/4 D2017 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasje sikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørr kjørt. Dette gir lang levetid. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H50/4 D2017 P T er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22



NYHET!

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 13 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	190 bar
Vannmengde	900 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	122 kg
Dimensjoner	110 x 70 x 90 cm

Art.nr. 131130 230 volt

Art.nr. 131156 400 volt

23.950,-+ mva

Veil kr. 38.834,- + mva

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	200 bar
Vannmengde	1020 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	102 kg
Dimensjoner	110 x 70 x 81 cm

Art.nr. 131131 (IDAC40933) 230 volt

Art.nr. 131151 (IDAC40948) 400 volt

26.950,-+ mva

Veil kr. 43.613,- + mva

TILBEHØR

MANUELL SLANGERULLE

Rommer inntil 20 meter h.t.slange

Leveres uten h.t. slange

Art. nr. KTRI40235 (PW-H35/4)

Art. nr. KTRI40235 (PW-H50/4)

PRIS PÅ FORESPØRSEL



GULVVASKER

RC301VA/M22

Solid rustfri gulvvasker Ø 300 mm
Max. arbeidstrykk 250 bar. Max.temperatur 90°C
3 stk dreibare hjul. Leveres uten 1/4" h.t.dyser

Art.nr. 121680

PRIS PÅ FORESPØRSEL



GULVVASKER

RC421VA/M22

Solid rustfri gulvvasker Ø 420 mm
Max. arbeidstrykk 250 bar. Max.temperatur 90°C
4 stk dreibare hjul. Leveres uten 1/4" h.t.dyser

Art.nr. 121681

PRIS PÅ FORESPØRSEL



GULVVASKER

RC521VA/M22

Solid rustfri gulvvasker Ø 520 mm
Max. arbeidstrykk 275 bar. Max.temperatur 90°C
3 stk dreibare hjul. Leveres uten 1/4" h.t.dyser

Art.nr. 121682

PRIS PÅ FORESPØRSEL

VARMTVANNSSVASKERE

INDUSTRIKLASSEN



MODERENE TEKNOLOGI

- Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lengre levetid
- Lavt støynivå
- Rustfritt brennkammer med 40 meter varmespiral

BEST KVALITET

- Robust konstruksjon
- Saktegående stempelpumpe med messing pumpetopp
- Keramiske stempler, gir 3 x levetid

HØY YTELSE

- Kraftig arbeidstrykk
- Høy varmeeffekt
- Stor vannmengde

STOR ARBEIDSFLESIBILITET

- 4 hjul, lett å transportere
- Hele 20 m 2-lags høytrykkslange
- God vektbalanse

VARMTVANNSSVASKER – INDUSTRIKLASSEN

PW-H100/4P D2021 P T

PW-H100/4P D2021 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftssikkerhet. PW-H100/4P D2021 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H100/4P D2021 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasjesikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørrkjørt. Dette gir lang levetid. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H100/4P D2021 P T er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	200 bar
Vannmengde	1300 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	172 kg
Dimensjoner	110 x 75 x 90 cm

NYHET!

Art.nr. 131137 (IDAC40936) 230 volt

Art.nr. 131155 (IDAC40951) 400 volt

35.950,-+ mva

Veil kr. 70.616,- + mva



VARMTVANNSVASKER – INDUSTRIKLASSEN

PW-H100/4P D2515 P T

PW-H100/4 D2515 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet. PW-H100/4 D2515 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpeledd, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H100/4 D2515 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Dette gir lang levetid. PW-H100/4 D2515 P T er levert med et styringssystem som automatisk slår av styrespenningen etter 20 minutter, slik at maskinen ikke kan starte. Ved å resette av/på bryteren er maskinen klar til bruk. Tilsetting av vaskemidler styres fra maskinen. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	250 bar
Vannmengde	950 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	172 kg
Dimensjoner	110 x 75 x 90 cm

TILBEHØR

MANUELL SLANGERULLE

Rommer inntil
20 meter h.t.slange

Art. nr. KTRI40341 (PW-100/4)

PRIS PÅ FORESPØRSEL



NYHET!



Art.nr. 131138 (IDAC40935) 230 volt

Art.nr. 131152 (IDAC40949) 400 volt

36.950,-+ mva

Veil kr. 70.616,- + mva



BENSIN-/ DIESELDREVNE HØYTRYKKS VASKERE

VARMTVANNSVASKER – BENSINDREVEN

PW-SKID F-H L1818PiP

PW-SKID F-H L1818PiP er en varmtvannsvasker drevet av en Honda bensinmotor. Dette gjør den uavhengig av strøm. Maskinen egner seg derfor godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg. PW-SKID F-H L1818PiP har en saktegående stempel-pumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler, som sørger for optimal effekt i lang tid. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien optimalt. Vaskeren er bygget i en solid stålramme som er tilpasset løfting med gaffeltruck. Den kan også leveres med store gummihjul for enkel transport. PW-SKID F-H L1818PiP blir levert med selvstarter, og maskinen har automatisk turtallsregulator som gir brukeren en maksimal effekt. PW-SKID F-H L1818PiP er en typisk vasker for kunder som ønsker høy vanntemperatur kombinert med høy vannmengde f.eks. stat, kommune, entreprenører eller industri. Tilsetning av kjemikalier styres fra maskinen.

Leveres med: 10 meter h.t.slange, spylepistol M22 og enkel rustfri spylelanse
*Hjulsett, transportdrag og slangetrommel er ekstra utstyr

TEKNISKE DATA:

Honda bensinmotor 11 hk
Arbeidstrykk 180 bar
Vannmengde 1060 liter/time
Vekt 70 kg
Dimensjoner 117 x 68 x 87 cm

Art.nr. 160115

**PRIS PÅ
FORESPØRSEL**

VARMTVANNSVASKER – DIESELDREVEN

PW-SKID HW 2021PiD

PW-SKID HW2021PiP er en varmtvannsvasker drevet av en Kubota dieselmotor. Dette gjør den uavhengig av strøm. Maskinen egner seg derfor godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg. PW-SKID HW2021PiP har en saktegående stempel-pumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler, som sørger for optimal effekt i lang tid. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien optimalt. Vaskeren er bygget i en solid stålramme som er tilpasset løfting med gaffeltruck. Den kan også leveres med store gummihjul for enkel transport. PW-SKID HW2021PiP blir levert med selvstarter, og maskinen har automatisk turtallsregulator som gir brukeren en maksimal effekt. PW-SKID HW2021PiP er en typisk vasker for kunder som ønsker høy vanntemperatur kombinert med høy vannmengde f.eks. stat, kommune, entreprenører eller industri. Tilsetning av kjemikalier styres fra maskinen.

Leveres med: 15 meter h.t.slange, spylepistol og enkel rustfri spylelanse

TEKNISKE DATA:

Kubota dieselmotor 18 hk
Arbeidstrykk 200 bar
Vannmengde 1260 liter/time
Vekt 330 kg
Dimensjoner 130 x 79 x 114 cm

Art.nr. 160120

**PRIS PÅ
FORESPØRSEL**

NYHET!





INDUSTRIKVALITET

- Robuste lakkerte stålrammer
- Bensinmotor fra Honda
- Dieselmotor fra Kubota
- Rustfritt spyleutstyr

BRUKERVENNLIG

- Selvstarter (kun på varmtvannsvaskere)
- Uavhengig av strøm
- Mye tilleggsutstyr tilgjengelig

KALDTVANNSVASKER – BENSINDREVEN

PW-BENZ-C H1811PiP

PW-BENZ-C H1811PiP er en robust høytrykksvasker med Honda GX200 bensinmotor. Maskinen er også selvsugende, slik at man er uavhengig av strøm og vannforsyning. De store hjulene gjør maskinen lett å flytte i ulendt terreng. Mulighet for valg av høyt eller lavt arbeidstrykk på spylelansen. Ved bruk av vaskemiddelinjektor (ekstra utstyr) kan tilsetning av vaskemidler styres fra spylelansen ved å sette denne i lavtrykksposisjon. En ideel maskin for kommuner, vaktmestere, malermestere, rørleggere og fasadevaskere.

Leveres med: 10 meter h.t.slange, spylepistol M22 og enkel rustfri spylelans

TEKNISKE DATA:

Honda bensinmotor	6,5 hk
Arbeidstrykk	180 bar
Vannmengde	660 liter/time
Vekt	47 kg
Dimensjoner	86 x 56 x 54 cm

KALDTVANNSVASKER – BENSINDREVEN

PW-BENZ C H DL2021 Pi P

Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler. Bensinmotorer, Honda GX-serie, luftkjølt firetakts overliggende ventiler, manuell start og sensor for lavt oljenivå. TERMOSTATVENTIL og EASY START. DL-modeller er utstyrt med en hydraulisk turtallsregulator som reduserer motorens turtall i forbiklingsfasen. Det reduserer forbruk og støy og forlenger levetiden til de mekaniske komponentene. Kjørehåndtaket og støtfanger i rundstål med støtte til lanser eller høytrykkspistol. Solid stålramme med gummiføtter som er designet for å oppta motorens vibrasjoner. Trykkjustering. Lavtrykks vaskemiddel-påføring med betjening på lanser. Hjul, 315 mm i diameter.

Leveres med 10 meter høytrykkslange, spylepistol, enkel vaskelans med multireg. dyse

TEKNISKE DATA:

Honda bensinmotor	13 hk
Arbeidstrykk	200 bar
Vannmengde	1260 liter/time
Vekt	85 kg
Dimensjoner	105 x 66 x 75 cm



Art.nr. 142181

15.290,- + mva

Veil. kr. 18.778,- + mva

250 BAR BENZ



Art.nr. 142178

24.990,- + mva

Veil. kr. 35.558,- + mva

TILBEHØR

SLANGETROMMELKIT

Art. nr. KTRI40186

PRIS PÅ FORESPØRSEL



KALDTVANNNS- VASKERE

KOMPAKTKLASSEN

KOMPAKT

- Små byggemål
- Lav vekt
- Lett å transportere, store gummierte hjul

HØY KVALITET

- Høytrykkspumper i messing og aluminium
- Keramiske stempler, gir lengre levetid
- Industrikoblinger, M22 koblinger på brukerstyr

STOR ARBEIDSRADIUS

- Hele 12 m stålmert høytrykkslange



MELLOMKLASSEN

NYHET

SLANGETROMMEL
FØLGER IKKE MED



KALDTVANNNSVASKER - KOMPAKTKLASSEN

PW-C25 I1509P M Pluss

PW-C25 I1509P M Pluss er en av markedets kraftigste maskiner for en-fas strøm. Maskinen kan tilkobles vanlig stikkontakt, som har 16 amp. C eller D sikring. Maskinen for deg som har fokus på kvalitet kombinert med styrke. Med 150 bar og 540 l/t har du en meget kraftig høytrykksvasker for de tøffeste arbeidsoppgavene.

Den høye vannmengden gjør modellen ekstra effektiv til alle oppgaver. Høytrykkspumpe i aluminium med messing pumpehode er et av kvalitetselementene. Med gummiert håndtak og hjul er den meget lett å transportere på alle underlag. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen. Den leveres med en stor integrert såpetank med mulighet for mengde justering og en solid slange-trommel. Påføring av vaskemiddel skjer ved å skyve høytrykksdysen fremover. PW-C25 I1509P M Pluss er den perfekte maskin for vaktmestere, landbruk, auto og til småindustri.

Leveres med: 12 meter h.t.slange, spylepistol M22, enkel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolansse M22

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 16 amp. / 1 fas
Arbeidstrykk	150 bar
Vannmengde	540 liter/time
Vekt	30 kg
Dimensjoner	49 x 40 x 43 cm

Art.nr. 146085 (IDAF94170)

7.950,-+ mva

Veil kr. 10.593,- + mva

KALDTVANNNSVASKER - MELLOMKLASSEN

PW-C45 1310 M Pluss / PW-C45 1813 P4 T Pluss

PW-C45 er en kaldtvannsvasker i mellomklassen med høy kvalitet og mange sikkerhetsfunksjoner. Høytrykkspumpen leveres med pakninger med lang varighet, inntaksventiler i rustfritt stål, keramiske stempler og overdimensjonerte lager for lang varighet. Multifunction Safety Control (MSC) er en innovasjon som er med på å beskytte maskinen og brukeren. MSC sjekker etter mikrolekasjer, tett dyse, tørrkjøring, service og oversvømmelse, i tillegg innholder det LED kontrolpanel, lavspennings styringssystem og en intelligent automatisk stopp. Med PW-C45 får du reduserte vedlikeholdskostnader takket være den smart designen, som gjør at alle komponenter er lett å komme til, som igjen gjør at servicetiden blir kortere. Ergonomien er sterkt forbedret på denne maskinen slik at den er enkel å transportere, bruke og lagre. Flere lagringsplasser for utstyr, lanseholder med lås, krok for å henge kabel, håndtak som kan folles ned og store hjul. PW-C45 egner seg til bruk i jordbruket, autobransjen og anleggsbransjen. (slangetrommel følger ikke med)

Leveres med: Pistol G6000, Lanse i rustfritt stål, Dyse i rustfritt stål og H.T. slange, 20m

TEKNISKE DATA:

	PW-C45 D1814P4 T 121388	PW-C45 D1814P4 T (1) 121389
Arbeidstrykk	180 bar/Mpa	180 bar/Mpa
Vannmengde	840 liter/time	840 liter/time
Maks innvannstemperatur	50 °C	50 °C
Strømforsyning	3x230/20 Fas-V-Hz/A	3x400/9 Fas-V-Hz/A
Motor	4,7 kW	4,7 kW
Motorpol/rpm	4-1400	4-1400
Styringssystem	DTS	DTS
Pumpe:	1 stk	1 stk
Vekt	47 kg	47 kg
Dimensjoner	75 x 42 x 82 cm	75 x 42 x 82 cm

Art.nr. 121388 230 volt

Art.nr. 121389 400 volt

11.950,-+ mva Veil kr. 17.887,- + mva

KALDTVANNSSVASKERE

INDUSTRIKLASSEN



HØY KVALITET

- Saktegående stempelpumpe med messing pumpetopp
- Keramiske stempler, gir 3 x levetid
- Rustfrie spylerlanser

MODERNE TEKNOLOGI

- Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lengre levetid
- Lavt støynivå
- Rustfritt brennkammer med dobbel varmespiral

BRUKERVENNLIG

- Svivel i h.t.pistol, hindrer krøll på slangen
- Dobbelt spylerlanse, for trinnløs justering av arb. trykk
- Turbolanse, for de tøffeste oppgavene

KALDTVANNSSVASKER – INDUSTRIKLASSEN

PW-C85 D1915P4 T

PW-C85 D1915P4 T er en av de robuste maskinene i industriprogrammet. PW-C85 D1915P4 T har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 D1915P4 T et meget lavt støynivå. Pumpen tåler å gå på saltvann. Arbeidstrykket kan reguleres trinnløst på den doble spylerlansen. Dette er den perfekte høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter som ønsker en maskin med kraftig trykk og høy vannmengde.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylerlanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	190 bar
Vannmengde	900 liter/time
Vekt	89 kg
Dimensjoner	78 x 59 x 90 cm

Art.nr. 146093 (IDAF40850) 230 volt

Art.nr. 146094 (IDAF40849) 400 volt

13.290,- + mva

Veil kr. 20.109,- + mva

NYHET



KALDTVANNSSVASKER – INDUSTRIKLASSEN

PW-C85 D2021P4 T

PW-C85 D2021P4 T er en av de kraftigste maskinene i industriprogrammet. PW-C85 D2021P4 T har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 D2021P4 T et meget lavt støynivå. Pumpen tåler å gå på saltvann. Arbeidstrykket kan reguleres trinnløst på den doble spylerlansen. Dette er den perfekte høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter som ønsker en maskin med kraftig trykk og høy vannmengde.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylerlanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	200 bar
Vannmengde	1300 liter/time
Vekt	89 kg
Dimensjoner	78 x 59 x 90 cm

Art.nr. 146098 (IDAF40854) 230 volt

Art.nr. 146099 (IDAF40853) 400 volt

17.950,- + mva

Veil kr. 29.370,- + mva

NYHET



STASJONÆRE KALDTVANNIS- VASKERE

HØY KVALITET

- Rustfri utførelse
- Saktegående stempelpumpe
- Keramiske stempler, gir 3 x levetid
- Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lang levetid

BRUKERVENNLIG

- Lavt støynivå
- Går også på saltvann
- Mulighet for tilkobling av fjernbetjening
- Kan oppgraderes til å gå på 85 grader varmtvann på inntak

STASJONÆR KALDTVANNISVASKER PW-MLC-C D1813P T

PW-MLC-C D1813P T er et enkelt og prisgunstig stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. PW-MLC-C D1813P T har en industri stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid. Arbeidstrykket kan reguleres trinnløst ved bruk av dobbel spylelans. Dette er den perfekte høytrykksvasker for gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter som ønsker en maskin med kraftig trykk og høy vannmengde.

Leveres uten h.t.slange og spyleutstyr.

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	180 bar
Vannmengde	800 liter/time
Vekt	35 kg
Dimensjoner	68 x 48 x 32 cm



Art.nr. 146234 (PPEL40073) 230 volt

Art.nr. 146231 (PPEL40081) 400 volt

9.350,-+ mva

Veil kr. 16.183,- + mva

STASJONÆR KALDTVANNISVASKER PW-ML-C D1521P T

PW-ML-C D1521P T er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. PW-ML-C D1521P T har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen har PW-ML-C D1521P T et meget lavt støynivå. Maskinene er selvsugende, og pumpen tåler å gå på saltvann. PW-ML-C D1521P T kan ha fjernbetjening, og tilkoples alle mynt- eller pollettautomater. Maskinen leveres standard med trykkmanometer, vaskemiddelinjektor og termisk hovedbryter mot overbelastning. Mulighet for å styre vaskemiddeltilsetting fra spylelansen. Dette er den optimale vasker for landbruket, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og næringsmiddelindustrien. Maskinen leveres kun i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat.

Leveres med: 10 meter h.t.slange, spylepistol M22 og enkel rustfri spylelans M22

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	150 bar
Vannmengde	1300 liter/time
Vekt	89 kg
Dimensjoner	77 x 41 x 41 cm



Art.nr. 120238 (IDAF49160) 230 volt

Art.nr. 146182 (IDAF40367) 400 volt

**PRIS PÅ
FORESPØRSEL**

HØY KVALITET

- Rustfri utførelse
- Saktegående stempelpumpe
- Keramiske stempler, gir 3 x levetid
- Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lang levetid

BRUKERVENNLIG

- Lavt støynivå
- Går også på saltvann
- Mulighet for tilkobling av fjernbetjening
- Kan oppgraderes til å gå på 85 grader varmtvann på inntak

STASJONÆRE VARMTVANNS- VASKERE

STASJONÆR VARMTVANNSVASKER

IWD-H D1521Pi T

Veivaskerpumpe med tre keramiske stempler og smidd messing pumpetopp. Vibrasjonsfri kopling mellom pumpe og motor. Kontinuerlig drift, 1450 rpm, fire-polet elektrisk motor med overlastvern.

ICS – Intelligent Control Safety (start/stopp system stopper og starter maskinen automatisk ved aktivisering av høytrykkspistolen, med en forsinkelse på stoppfunksjonen. Varmekjele i rustfritt stål med en effektivitet på > 89 %. Steamventil/vannmengderegulator tilkopletpumpetoppen gir deg muligheten til å redusere vannforbruket eller komme opp i temperatur/steam. Driftstermostat til valg av utgangsvannstemperatur. Høytrykks vaskemiddelpåføring, kontrollert av to treveis magnetventiler. Mulighet for bruk av to forskjellige vaskemidler. Vanntank med flottør og filter. Avkalkingsystem med uavhengig pumpe. Signallamper som viser at maskinen og brenneren fungerer, pluss flammekontrollen. Emaljert stålramme i epoksy polyester, deksler og konstruksjoner i rustfritt stål. Kan monteres på en vegg eller på en emaljert stålstativ. Slangetrommelsett kan fås (ekstrautstyr) som kan monteres til maskinen. Forhåndskablet styringssystem 24 volt (ekstrautstyr).

TEKNISKE DATA:

Styringssystem	Total-stopp ITS
Trykk	150 Bar
Vannmengde	1260 ltr/time
Spennning	3-230-32 V-Amp
Absorbert strøm	7,2 kW
Motor	7,5 hk
Pumpeturtall	1450 Rpm
Kjemitank	2 x 25 tilv. liter
Maks temp. vannutgang	30-115 °C
Vekt	172 kg
Dimensjoner	122 x 59 x 73 cm

Art.nr. 120545

PRIS PÅ FORESPØRSEL



STASJONÆR VARMTVANNSVASKER

BULL 30.200/2

Lakkert stålstruktur med lydndemping. Paneler i rustfritt stål. Stempelpumpe med messing manifold og keramiske stempler 1450 rpm elektrisk motorer, kontinuerlig drift. Elastisk kobling motor/pumpe. Automatiske trykkregulatorer. Sikkerhetsventiler med utløp 2 høyeffektive brennere med 36m dobbelt varmespiral. Flammekontroll med fotocelle. Anti-kalk system. Automatisk stopp for mangel på drivstoff. 10 l innebygd vanntank. Vannfilter. ITTS - intelligent totalt stopp

Leveres med: H.T Pistol, Enkel lanse og 15m H.T. Slange.

TEKNISKE DATA:

Styringssystem	Total-stopp ITS
Trykk	200 Bar
Vannmengde	2 x 900 ltr/time
Spennning	400V V-Amp
Absorbert strøm	6,6 x 2 kW
Motor	2 x 7,5 hk
Motortype:	Elektrisk
Pumpeturtall	1450 Rpm
Maks temperatur vannutgang	90°C
Vanntemperatur justerbar	30 - 90°C
Brennstoff	Diesel
Antall pumper	2 stk
Start / stopp system	ITTS - Intelligent timed total stop
Vekt	303 kg
Dimensjoner	92x78x128 cm

Art.nr. 121296

PRIS PÅ FORESPØRSEL



KJEMIPUMPE P50

LAVTRYKKS PUMPE MED BLANDINGSTANK OG HYDRO MINDER

Lavtrykks pumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet spylevæske. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddelpistol. Pumpen kan monteres sammen med Presscontrol, slik at den får automatisk start/stopp system (kun for alkalisk kjemi), eller kobles opp mot et separat styreskap/polett-automat. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for mikroemulsjoner.

Leveres uten slange og kjemilanse

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Arbeidstrykk	4,5 bar
Vannmengde	0-1800 liter/time
Vekt	15kg
Dimensjoner	60 x 18 x 23 cm

Art.nr. 148138

9.950,-+ mva

Veil kr. 14.399,- + mva



SKUMPUMPE MLC-C D1813P T

SKUMPUMPE MED BLANDINGSTANK OG HYDRO MINDER

Skumpumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til en høytrykkspistol med skumlanse. Pumpen kan monteres sammen med en timer-funksjon som stopper etter innstilt tid, eller kobles opp mot et separat styreskap/polett-automat. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold mellom vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil.

Leveres uten slange og kjemilanse

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	120 bar
Vannmengde	800 liter/time
Vekt	45 kg
Dimensjoner	90 x 30 x 30 cm

Art.nr. 149211 230 volt

Art.nr. 149212 400 volt

19.950,-+ mva

Veil kr. 28.756,- + mva



KJEMI- ANLEGG

HØY KVALITET

- Blandekar i syrefast stål
- Hydro Minder blandingsventil
- Driftssikre pumper

BRUKERVENNLIG

- Monteres på vegg, for å holde vaskeplassen ren
- Justerbart blandingsforhold

TILBEHØR ▲▲

VASKEMIDDELPISTOL

Vaskemiddelpistol med rustfri lanse med 1/4" kjem.dyse 6506. Innfesting for slange er utv. 1/4" gjenger.

Art.nr. 121675

PRIS PÅ FORESPØRSEL



H.T.PISTOL OG SKUMLANSE

Skumpistol med G4500 - 1,6 dyse med svivel. Passer for h.t.pumper opp til 15,0 l/min. H.t.pistol har M22 utv. gjenger

Art.nr. 121677

PRIS PÅ FORESPØRSEL



H.T.PISTOL OG SKUMLANSE

Skumpistol med G4500 - 1,8 dyse med svivel. Passer for h.t.pumper fra til 15,0-21,0 l/min. H.t.pistol har M22 utv. gjenger

Art.nr. 121679

PRIS PÅ FORESPØRSEL



H.T.PISTOL MED HURTIGKOBLING

Høytrykkspistol MV925 med servoavtrekk og svivel med hurtigkobling mot spylelanse. Enkelt å skifte mellom f.eks. spylelanse og skumlanse.

Art.nr. 151175 M22x1,5mm

Art.nr. 151176 3/8" innv.gj.

PRIS PÅ FORESPØRSEL



SKUMLANSE MED HURTIGKOBLING

Rustfri skumlanse med hurtigkobling mot høytrykkspistol. Skumlansen leveres med dyse som har 3/8" utv. gjenger. Passer på h.t.pistol 151175 og 151176

Art.nr. 123105

PRIS PÅ FORESPØRSEL



TILBEHØR HØYTRYKK

HØYTRYKKSPISTOL

Servoavtrekk og svivel med 1/4" gjengetilkobling

Art.nr. 151173 M22x1,5mm

Art.nr. 151174 3/8" innv.gj.

PRIS PÅ FORESPØRSEL



AVKALKNINGSVÆSKE M421

M421 avkalkningsvæske er meget effektivt på grunn av at det er et høyt konsentrat middel. Hindrer kalkavleiringer i varmespiralen og er rustbeskyttende på de komponenter som er i kontakt med vann. M421 bør benyttes på alle varmtvannsvaskere for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Art. nr. PRCH40039

PRIS PÅ FORESPØRSEL



HØYTRYKKSSLANGE

Høytrykksslange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksiterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 3/8" innvendige nipler. Maks. temperatur 155°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Art. nr. 158005 – 10 meter

Art. nr. 158006 – 15 meter

Art. nr. 158007 – 20 meter

PRIS PÅ FORESPØRSEL



HØYTRYKKSSLANGE

Høytrykksslange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksiterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 155°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Art. nr. 158052 – 10 meter

Art. nr. 158053 – 15 meter

Art. nr. 158054 – 20 meter

PRIS PÅ FORESPØRSEL



GJENGETAPE

Gjengetape for bruk på h.t.utstyr, eske av 10 stk

Art.nr. 148326

PRIS PÅ FORESPØRSEL



ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE

Med 1/4" utv. gjenger. Spylelansen utstyres med dyse. Passer på h.t.pistol 151173 og 151174

Art. nr. 110728 – 700 MM

Art. nr. 110729 – 900 MM

Art. nr. 110730 – 1200 MM

PRIS PÅ FORESPØRSEL



DOBBEL RUSTFRI SPYLELANSE MED RUSTFRI REGULERINGSVENTIL

Art. nr. LCPR 40084 – 600 MM med M22 kobling

PRIS PÅ FORESPØRSEL

DOBBEL RUSTFRI SPYLELANSE

Art. nr. LCPR 40085 – 600 MM med M22 kobling

Art. nr. 142189 – 1000 MM med 1/4" utv.gjenger

Art. nr. 141377 – 600 MM med M22 kobling

PRIS PÅ FORESPØRSEL



SÅPEINJEKTOR

Vaskemiddelinjektor for pålegging av vaskemiddel med lavtrykk. Væskemengden er regulerbar. Injektoren har M22 kobling i hver ende. Slange og filter er inkludert.

Art. nr. KTRI00038

PRIS PÅ FORESPØRSEL



SKUMPÅLEGGER M22

1 liter beholder, gir perfekt skum

Art.nr. LCPR40040

PRIS PÅ FORESPØRSEL



HØYTRYKKSVASKER + VASKEMIDDELPÅLEGGING + SKUMPÅLEGGING

Høytrykksvasker kaldt-/varmtvann. Vaskemiddelpåføring på lav-/høytrykk gjennom høytrykkspistol. Skumpålegging gjennom egen 10 meter alt. 20 meter h.t. slange, skumpistol og skumlanse

10 METERS KIT

Art.nr. KAM 15

20 METERS KIT

Art.nr. KAM 16

PRIS PÅ FORESPØRSEL

GULLSHAMPO

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel. 25 liter plastkanne

Art. nr. 149033

PRIS PÅ FORESPØRSEL

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel. 200 liter fat

Art. nr. 147487

PRIS PÅ FORESPØRSEL

AVFETTING

Avfetting er en ferdig bruksløsning som fjerner effektivt olje- og asfaltflekker, veisalt, fett- og tjæreflekker. 25 liter plastkanne

Art. nr. 149018

PRIS PÅ FORESPØRSEL

Avfetting er en ferdig bruksløsning som fjerner effektivt olje- og asfaltflekker, veisalt, fett- og tjæreflekker. 200 liter fat

Art. nr. 149019

PRIS PÅ FORESPØRSEL



STØVSUGERE

SUPERFLEX SUGESLANGE

- Lettere å arbeide

ECO VENNLIG

- Laget av resirkulert plast
- Patentert sugemotor, mindre strømforbruk mer kraft

MEGET BRUKERVENNLIG

- Lett å manøvrere, 2 store gummierte hjul og 2 små svingbare hjul
- Alu/plastrør, liten vekt og veldig robust
- Mye brukerutstyr, til de fleste oppgaver



STØVSUGER

CS 1/15 DRY ECO B

CS 1/15 DRY ECO B er en støvsuger laget ut fra de nyeste teknologiske innovasjoner. Blant annet et støyreduksjonssystem, som gir en nærmest lydløs rengjøring, kun 76 dB(A). CS 1/15 DRY ECO B er med sin store sugeevne en ideell maskin for daglig rengjøring av tepper og harde gulv på hoteller, restauranter og på kontorer. CS 1/15 DRY ECO B har trinnløs regulering av sugeeffekten, dette gjør at maskinen også kan brukes i områder hvor man ønsker lavere sugeeffekt eller lavere støynivå. CS 1/15 er kompakt, stabil og enkel å betjene. Sugeseffekten er vesentlig høyere enn på tradisjonelle støvsugere med tilsvarende motorstyrke. Lett i vekt, lavt støynivå og ypperste kvalitet i alle deler gjør CS 1/15 DRY ECO B overlegen tradisjonelle støvsugere. Passer perfekt for bruk i bl.a. restauranter, hoteller, kontorer eller boliger. En virkelig arbeidshest for krevende oppgaver. Kan utstyres med 2-lags engangspose eller fiberpose, HEPA filter og luftdrevet møbel- eller teppebanker. Maskinen leveres uten brukerutstyr.

TEKNISKE DATA:

Motoreffekt	900 Watt /W
Sugeeffekt	1630 mmVS
Luftmengde	40 m ³ /t
Støvbeholder	15 liter / L
Vekt	7,1 kg



Art.nr. 190059

1.491,- + mva

Veil kr. 2.153,- + mva

STØVSUGER

FOX II

En liten, lett og praktisk støvsuger!
FOX II er en nyutviklet hendig og kompakt poseløs støvsuger til fint støv. Perfekt til små/trange områder, inngangspartier, garderober, barnehager og skoler. Kan også brukes til bil, båt, campingvogn eller på verkstedet. Med det unike Easypush filterrengjøringsystemet sikrer du at filteret blåses rent og støvet fanges opp i beholderen. FOX II leveres med HEPA filter. FOX II kan også brukes med teleskopsugerør og gulvmunnstykke. Dette kan bestilles som ekstra utstyr på art.nr. KAM 111

Leveres med: Sugeslange 1 meter, fugemunnstykke og hovedfilter

TEKNISKE DATA:

Motoreffekt	1200 Watt /W
Sugeeffekt	800 mmVS
Luftmengde	30 m ³ /t
Støvbeholder	6 liter / L
Vekt	3 kg

Art.nr. 183204

545,- + mva

Veil kr. 754,- + mva



TILBEHØR

BASIC KIT

Basic Kit består av:
Superflex sugeslange med håndtak og luftregulering, 2,5 m, Ø25 mm
Sugerør, 3 stk, 3 x 47 cm dobbelt gulvmunnstykke med børster og hjul, 25 x 8 cm fugemunnstykke rundbørste

Art. nr. 190053

PRIS PÅ FORESPØRSEL

PREMIUM KIT

Premium Kit består av:
Superflex sugeslange med håndtak og luftregulering, 5 m, Ø35 mm
Teleskoprør, 550-920 mm
Høyeffektivt dobbelt gulvmunnstykke med børster og hjul, 28 x 10 cm fugemunnstykke rundbørste

Art. nr. 190014

PRIS PÅ FORESPØRSEL



STØVSUGER

LP 1/16 LUX

LP 1/16 LUX er en støvsuger med mange nye innovasjoner og følger EUs nye krav til støvsugere. Støvsugeren er utstyrt med ECO sugemotor (min. 500 arb.timer), ECO gulvmunnstykke og ECO støvpose (klasse M). LP 1/16 LUX er designet for rengjøringsspesialister hvor effektivitet, ytelse, filtrering og lydnivå er viktig. Med den ny ECO sugemotoren og tilbehøret senkes energiforbruket i tillegg til at effektiviteten øker. Støvsugeren har også flere ergonomiske løsninger for gi økt komfort under rengjøringen som integrert plass til strømkabelen, enkelt filterbytte uten verktøy og nye "støffangere" for å forhindre skader. LP 1/16 LUX har også en indikatorlampe som lyser når posen er full, hastighet/støvregulator og avtagbar strømkabel.

LP 1/16 LUX er utmerket støvsuger for rengjøring av HO.RE.CA sektoren, kontorer, butikker, offentlig transportmidler og boliger.

Leveres med: PCB-Hovedfilter, mikrofiberpose, hepafilter, superflex sugeslange, håndtak med luftregulator, teleskoprør, gulvmunnstykke, fugemunnstykke, rundbørste og møbelmunnstykke.

TEKNISKE DATA:

Motoreffekt	770-870 Watt /W
Sugeeffekt	2420 mmVS
Luftmengde	183 m3/t
Tankvolum	16 liter / L
Vekt	5,8 kg

Art.nr. 185059

2.590,-+ mva

Veil kr. 3.891,- + mva



STØVSUGER

LP 1/12 ECO A

LP 1/12 ECO A er en lett og brukervennlig støvsuger i lekkert design klar for de fleste oppgaver. Den er spekket med mange nye innovasjoner for å spare miljøet og kroppen. I forhold til ECO B modellen har LP 1/12 ECO A et hovedfilter av PCB, Et gulvmunnstykke som er mer effektivt og mer utstyr som er standard. Superflex sugeslange utviklet for å lette arbeidet og slitasje på håndledd og skuldre, i tillegg er det elastiske klips som gjør det enklere å bytte støvsugerpose. Opptil 75 % av materiale av laget av resirkulert plast, innovasjonen kaller vi Black is Green. Sugemotoren har en enda bedre teknologi som gjør den kraftig i tillegg til å spare strøm, ECO motoren er meget stillegående og bruker mindre enn 28 kW per år. ECO gulvmunnstykke gjør at støvsugeren kan spare enda mer strøm og fortsatt ha samme ytelse som kraftigere støvsugere. LP 1/12 ECO A er et utmerket valg for støvsuging av alle typer overflater. Egner seg best til privat bruk, skoler, kontorer, butikker og hotellbransjen. Mye ekstrautstyr finnes.

Leveres med: polyesterfilter, mikrofiberpose, skumfilter, 2 m superflex sugeslange, håndtak m/luftregulator, sugerør i krom, gulvmunnstykke eco A, fugemunnstykke, rundbørste og møbelmunnstykke.

TEKNISKE DATA:

Motoreffekt	650-750 Watt /W
Sugeeffekt	2420 mmVS
Luftmengde	185 m3/t
Støvbeholder	12 liter / L
Vekt	5,8 kg

Art.nr. 185003

1.990,-+ mva

Veil kr. 2.933,- + mva



NYHET

STØVSUGERE STØVUTSKILLERE

INTENSIVE

HØY KVALITET

Støvutskillere er støvsugere med høyeffektiv filtrering som kan brukes i flere sektorer som f. eks. bygg og anlegg, produksjon, jordbruk og fabrikker. Alle våre støvutskillere har fjernstyring som gjør at støvsugeren starter og stopper samtidig med det tilkoblede verktøyet. Den integrerte ekstrakontakten støtter forskjellige verktøy: Elektroverktøy på opptil 2 600 Watt, pneumatiske verktøy på opptil 7 bar. Det er tryggere for helsen, siden farlig støv suges opp umiddelbart.

NYHET!



Art.nr. 132071

2.490,-+ mva

Veil kr. 3.796 + mva

STØVSUGERE - STØVUTSKILLERE

NRG 1/20 Clean P

Støvutskillerne våre har M-klassifisering (99,5 % filtreringsgrad) som er sertifisert av kvalifiserte laboratorier. Integrert alarmsystem som varsler tett filter. Maskinen er også utstyrt med et PCB-forfilter. PCB-forfilter forebygger tilstopping som forårsakes av å støvsuge fint støv. Mikrofiberpose er standard på våre støvutskillere som både er rift-bestandige, enkle å håndtere og forhindrer at du får i deg skadelig støv.

Leveres med: Polyesterfilter E11 3.500 cm²

TEKNISKE DATA:

Motor	1
Effekt maks.	1200 W
Spennning	220-240 V
Sugeeffekt	2100 mm VS
Luftmengde	108 m ³ /t
Tankvolum/materiale	20 l /plast
Kabellengde	5 m
Mål (L x B x H)	460 x 405 x 530 mm
Vekt	10,0 kg

NYHET!



Art.nr. 132073

3.190,-+ mva

Veil kr. 4.779 + mva

STØVSUGERE - STØVUTSKILLERE

NRG 1/30 Clean S TC

Støvutskillerne våre har M-klassifisering (99,5 % filtreringsgrad) som er sertifisert av kvalifiserte laboratorier. Integrert alarmsystem som varsler tett filter. Maskinen er også utstyrt med et PCB-forfilter. PCB-forfilter forebygger tilstopping som forårsakes av å støvsuge fint støv. Mikrofiberpose er standard på våre støvutskillere som både er rift-bestandige, enkle å håndtere og forhindrer at du får i deg skadelig støv.

Leveres med: Polyesterfilter hepa H13 3.500 cm²

TEKNISKE DATA:

Motor	1
Effekt maks.	1400 W
Spennning	220-240 V
Sugeeffekt	2270 mm VS
Luftmengde	119 m ³ /t
Tankvolum/materiale	30 l /stål
Kabellengde	8,5 m
Mål (L x B x H)	460 x 405 x 670 mm
Vekt	14,0 kg

STØVSUGERE STØV- OG VANNUGERE

INDUSTRI



Art.nr. 185033
3.490,-+ mva
Veil kr. 4.878,- + mva



Art.nr. 185035
7.890,-+ mva
Veil kr. 11.056,- + mva

STØVSUGERE - STØV OG VANNUGERE

GC støv- og vannsuger er en modell full av innovative løsninger. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av støv og vann avfall, en flottør i tanken hindrer at vann kommer inn i sugemotoren. Pakningene som er brukt har maksimalt beskyttelse mot oppsug av f. eks. olje og kjemikalier noe som gjør GC støv- og vannsuger veldig anvendelig. Tanken er laget i kompositt plast noe som gjør den ekstremt slitesterk og robust. GC er utstyrt med de helt nye, ekstremt effektive, 2 trinns sugemotorene som gjør maskinen mer stillegående og

utholdene. Sugerørene er laget av en blanding av plast og aluminium som gjør det meget slitesterkt og lett i vekt. Maskinen er utstyrt med DFS (Dual Filtration System) som gjør at man slipper å fjerne filteret når man bytter mellom å suge opp tørt eller vått avfall. GC støv- og vannsugere egner seg til bruk i anleggsbransjen, autobransjen, jordbruk og industribransjen. GC støv- og vannsuger kommer i utgaver med 1, 2 og 3 sugemotor(er) og i tank størrelser fra 35 liter til 107 liter.

GC 1/35 W&D

Leveres med: Superflex sugeslange, 2,5 m Ø38 mm
Aluminiums-/Plastrør, 50 cm Ø38 mm (leveres i stk.)
Håndtak med luftregulator Ø38 mm. Gulvmunnstykke for støv Ø38 mm
Gulvmunnstykke for vann Ø38 mm. Fugemunnstykke, Ø38 mm
Rundbørste Ø38 mm. Overgang Ø38 mm. Filtreringssett

TEKNISKE DATA:

Motor	2 x 2-trinns
Effekt maks.	1200 W
Spenning	220-240 V
Sugeeffekt	2470 mm VS
Luftmengde	210 m ³ /t
Tankvolum/materiale	35 l / plast (polyetylen)
Kabellengde	8,5 m
Mål (L x B x H)	380 x 380 x 660 mm
Vekt	10,0 kg

GC 3/107 W&D

Leveres med: Superflex sugeslange, 2,5 m Ø38 mm
Aluminiums-/Plastrør, 50 cm Ø38 mm (leveres i stk.)
Håndtak med luftregulator Ø38 mm. Gulvmunnstykke for støv Ø38 mm
Gulvmunnstykke for vann Ø38 mm. Fugemunnstykke, Ø38 mm
Rundbørste Ø38 mm. Overgang Ø38 mm. Filtreringssett - ring, filter og kurv

TEKNISKE DATA:

Motor	3 x 2-trinns
Effekt maks.	3300 W
Spenning	220-240 V
Sugeeffekt	2470 mm VS
Luftmengde	630 m ³ /t
Tankvolum/materiale	107 l / plast (polyetylen)
Kabellengde	8,5 m
Mål (L x B x H)	500 x 620 x 1110 mm
Vekt	32,0 kg

STØV-/ VANNUGERE



HØY YTELSE

- Stor sugeeffekt
- By-pass motorer med kjøling, gir lengre levetid

INDUSTRI KVALITET

- Rustfrie beholdere
- Industri-munnstykker og superflex sugeslange

BRUKERVENNLIG

- Finnes i versjoner for bruk av el-verktøy, med lensepumper og sykklonseparering
- Kan utstyres med fiberposer, finfilter og HEPA filter, for et sunnere arbeidsmiljø
- Mye brukerutstyr, for alle behov

STØV-/VANNUGER

GS 1/41 SUB

GS vannsuger med lensepumpe er en modell full av innovative løsninger. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme tanken i samme operasjon. Pakningene som er brukt har maksimalt beskyttelse mot oppsug av f. eks. olje og kjemikalier noe som gjør GS vannsuger veldig annvennlig. Tanken er laget i rustfritt stål noe som gjør den veldig robust. GS er utstyrt med de helt nye, ekstremt effektive, 2 trinns sugemotorene som gjør maskinen mer stillegående og utholdene. Sugerørene er laget av en blanding av plast og aluminium som gjør det meget slitestrek og lett i vekt.

GS vannsugere egner seg til bruk i anleggsbransjen, jordbruk, og industribransjen. Den er ypperlig til tømning av baseng, tanker, siloer, oversvømte kjellere og kummer. GS støv- og vannsuger kommer i utgaver med 1 og 2 sugemotor(er) og i tank størrelser på 41 liter og 62 liter.

Leveres med: Superflex sugeslange Ø 38mm, 5 meter.
AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk. Håndtak med luftregulator Ø 38mm. Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm.
Fugemunnstykke Ø 38mm. Rundbørste Ø 38mm og Adapter

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt
Maks. motoreffekt	1200 watt
Sugeeffekt	2470 mmVS
Luftmengde	210 ltr./sek.
Tankvolum	42 liter
Strømkabel	8,5 meter
Vekt	xx kg

Art.nr. 131790

5.950,- + mva

Veil kr. 9.635,- + mva

RENSEMASKINER



HØY YTELSE

- Innebygget trykkpumper, for dybderensing
- Stor sugeeffekt
- By-pass motorer med kjøling, gir lengre levetid

INDUSTRI KVALITET

- Rustfrie beholdere
- Industri-munnstykker og superflex sugeslange
- 2 store hjul og 2 svingbare hjul for enkel forflytting (gjelder ikke MIMO og K300/12)

BRUKERVENNLIG

- Enkel å klargjøre, tilkobling med hurtigkoblinger
- Mye brukerstyr, for alle behov

RENSEMASKIN

IPC K300/12

IPC K300/12 er en liten, hendig rensemaskin som passer til mellom og store arbeidsoppgaver. Den er ideell til rengjøring av tepper, tekstiler, møbler, bilseter m.m. Maskinen er rask å klargjøre til bruk, og er lett å bære i trapper p.g.a. maskinens utforming. IPC K300/12 leveres med 4,5 meter Ø 36 mm sugeslange og trykkslange med metall hurtigkoblinger. Munnstykkene og ventilhåndtakene er av meget god kvalitet. IPC K300/12 er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk. Rensemaskinen er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks.

Leveres med: 4,5 meter Ø36 mm suge- og trykkslange, sugehåndtak, 2 x sugerør, gulvmunnstykke og håndmunnstykke.

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt	1400 watt
Sugeeffekt	2470 mmVS
Luftmengde	66 ltr./sek.
Vekt	13 kg
Dimensjoner	40 x 40 x 70 cm

RENSEMASKIN

IPC G700/12

IPC G700/12 er en rensemaskin med ekstra stor beholder og den passer derfor til mellom og store arbeidsoppgaver. Beholderen i rustfritt stål har egen tappeslange for tømming av skittenvanntanken. Maskinen er rask å klargjøre til bruk og rengjør svært effektivt på tekstiler, møbler, bilseter m.m. Med sin store vanntank er den en ypperlig maskin til rensing av større flater, f.eks. konferanserom. Sammen med Atlanta motormunnstykke får man en løsning som overgår det meste på markedet m.h.t. kapasitet. IPC G700/12 blir levert med 4,5 meter Ø 38 mm sugslange og trykkslangen blir levert med metall hurtigkoblinger. Munnstykkene og ventilhåndtakene er av høy kvalitet. IPC G700/12 er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk. Rensemaskinen er utrustet med to kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks. hver.

Leveres med: 4,5 meter Ø38 mm suge- og trykkslange, sugehåndtak, 2 x sugerør, gulvmunnstykke og håndmunnstykke.

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt	2600 watt
Sugeeffekt	2470 mmVS
Luftmengde	120 ltr./sek.
Vekt	35 kg
Dimensjoner	55 x 63 x 91 cm

Art.nr. 174060

4.250,-+ mva

Veil kr. 6.828,- + mva



Art.nr. 174050

10.390,-+ mva

Veil kr. 15.294,- + mva

SPESIAL STØVSUGERE

PROFESSIONAL

STØVSUGERE – INDUSTRI – SKJÆREBESTANDIG

GS 3/78 OIL

Støvsuger for fjerning av olje og metallrester av høy kvalitet. Industrielt rammeverk og avtakbar tank i rustfritt stål (AISI 304). En robust metallsil (5mm hull), beskyttelsessylinder og et ergonomisk håndtak til den mekaniske flottøren gjør at du kan suge opp metallrester, olje og knust glass. Dette gjør det enkelt å kaste eller resirkulere blandede materialer. Hjulene er laget med et antiskli-materiale, er ripebestandige og ypperlig egnet til å bære tung last. Støvsugeren er utstyrt med fotbetjente bremses, slik at du kan låse arbeidsposisjonen og unngå at maskinen beveger seg når du jobber. Støvsugeren er utstyrt med en indikator for å se nivået i tanken slik at den kan tømmes før den blir for tung. Den har også et tappesystem slik at du raskt og enkelt kan tømme det filtrerte materialet. Det er også mulig å reversere inntaksretningen slik at maskinen kan blåse i stedet for å suge. Ved å koble på pistolverktøyet kan du enkelt sprøyte ut oppsamlet væske ned i andre beholdere, slik at du kan resirkulere eller bruke materialet på nytt.

Leveres med: Polyesterfilter, Grovfilter i rustfritt stål, Bøttesil

TEKNISKE DATA:

Motorer	3 x 2-trinns
Effekt maks	3500 W
Spenning	230 V
Sugeeffekt	2500 mm VS
Luftmengde	645 ltr/sek
Tankvolum	78 l
Vekt	28 kg
Dimensjoner	55x60x98 cm

Art.nr. 185072

9.950,- + mva

Veil kr. 14.654,- + mva



TILBEHØRSSETT

Art. nr. PMDT00928
Valgfritt antiolje-tilbehørssett,
Ø 38–60 mm
6.950,- + mva Veil kr. 11.377,- + mva

Art. nr. PMDT00447
Valgfritt antiolje-tilbehørssett,
Ø 50–60 mm
9.950,- + mva Veil kr. 15.907,- + mva

Art. nr. PMDT00443
Standard tilbehørssett,
Ø 50–60 mm
4.950,- + mva Veil kr. 8.391,- + mva

Art. nr. PMDT00436
Antistatisk tilbehørssett,
Ø 50–60 mm
6.950,- + mva Veil kr. 12.089,- + mva

GULVVASKEMASKIN – KOMPAKTKLASSEN

CT15 B35 ROLLER

CT15 B35 Roller er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. Den er enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er av polyetylenplast. Bøsteskiift kan utføres uten bruk av verktøy. CT15 B35 Roller leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. CT15 B35 Roller versjon kan brukes på harde gulv og tepper. Maskinen kan enkelt byttes om fra hardt gulv til teppe versjon på et minutt med et injeksjon-utvinnings rensesystem.

Leveres med: Sylinderbørster, sugenal, batterier og batterilader.

TEKNISKE DATA:

Rengjøringskapasitet	1300 m ² /time
Driftsspenning	24 volt
Batterikapasitet	2 x 12 volt / 29 amp. GEL
Arbeidsbredde børste	360 mm
Børstetrykk	31 kg
Bredde for oppsug	430 mm
Rentvannstank	16 liter
Skittenvannstank	19 liter
Vekt	60 kg
Dimensjoner	70 x 44 x 122 cm

GULVVASKEMASKIN – KOMPAKTKLASSEN

CT15 B35

CT15 B35 er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. Den er enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad pr. kvadratmeter og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er av polyetylenplast. Børsteskiift kan utføres uten bruk av verktøy. CT15 B35 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir meget lang driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT15 B35 er en super maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:

Rengjøringskapasitet	1300 m ² /time
Driftsspenning	24 volt
Batterikapasitet	2 x 12 volt / 29 amp. GEL
Arbeidsbredde børste	350 mm
Børstetrykk	25 kg
Bredde for oppsug	450 mm
Rentvannstank	16 liter
Skittenvannstank	19 liter
Vekt	59 kg
Dimensjoner	96 x 55 x 122 cm

GULVVASKEMASKIN

BRUKERVENNLIG

- Lett å manøvrere, store hjul
- Ergonomiske egenskaper, flexi håndtak
- Lett å betjene, moderne konstruksjon
- Vasker og tørker alle typer gulv
- Lav vekt

BRA YTELSE

- Lang driftstid, 29A/74A batterier
- 25 kg vekt på børstehodet, konstant riktig trykk
- Høy rengjøringskapasitet

KOMPAKTKLASSEN

GULVVASKEMASKIN – KOMPAKTKLASSEN

CT45 BT50

CT45 BT50 er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. Den er enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad pr. kvadratmeter og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, tankene og karosseriet er av polyetylenplast. Børsteskipt kan utføres uten bruk av verktøy. CT45 BT50 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med den bakmonterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT45 BT50 er en super maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore arealer.

Leveres med:
Gulvbørste, sugenal,
batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:

Rengjøringskapasitet	1750 m ² /time
Driftsspenning	24 volt
Batterikapasitet	2 x 12 volt / 74 amp. GEL
Arbeidsbredde børste	500 mm
Børstetrykk	20 kg
Bredde for oppsug	730 mm
Rentvannstank	40 liter
Skittenvannstank	45 liter
Vekt	110 kg
Dimensjoner	82 x 58 x 122 cm

Art.nr. 178125

39.950,- + mva

Veil kr. 59.837,- + mva

Leasingfinansiering: 1.185,- pr.mnd (36 mnd).

TILBEHØR

FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Fleksibel påfyllingsslange for enkel påfylling av vann på gulvvaskemaskiner

Art.nr. ACE175

PRIS PÅ FORESPØRSEL

KJEMIPÅFØRINGSSYSTEM

Chem dose kjemipåføringssystem for montering på CT45 sørger for automatisk og korrekt innblanding av vaskemidler i vaskevannet. Enkel å montere.

Art.nr. KTRIO2140

PRIS PÅ FORESPØRSEL



Art.nr. 178141

24.950,- + mva

Veil kr. 36.723,- + mva

Leasingfinansiering: 729,- pr.mnd (36 mnd).



Art.nr. 178140

23.490,- + mva

Veil kr. 32.438,- + mva

Leasingfinansiering: 654,- pr.mnd (36 mnd).





GULVVASKE MASKIN

MELLOMKLASSEN

HØY YTELSE

- Veldig lang driftstid, stor tank
- Kraftige drivmotorer, klarer 16 % stigninger
- Stor batterikapasitet, 105A/180A

STOR BRUKERVENLIGHET

- Selvgående sitte-på gulvasker
- Veldig manøvrerbar, svingradius på kun 185 cm (kun ct 80)
- 3 forhåndsprogrammerte vaskeprogrammer (kun ct 80)
- Enkel å vedlikeholde, punktene er merket med gult
- Ergonomiske egenskaper, håndtak og børsteskiift (kun ct 105)

PATENTERT TEKNOLOGI

- ECO program, redusert forbruk av vann og strøm (kun ct 80)
- Avansert støykontroll, gir mindre støy (kun ct 80)
- Selvjusteringsystem, for børsteaggregat (kun ct 80)
- Service meny, gjør servicen enklere (kun ct 80)



GULVVASKEMASKIN – MELLOMKLASSEN CT70 BT60-1

CT70 BT60-1 er en selvgående gulvaskemaskin med batteridrift, og har dermed stor arbeidsfrihet i møblerte lokaler. Maskinen har robust utførelse med karosseri i slagfast plast. CT70 BT60-1 er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift fremover og bakover. Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. CT60 BT60-1 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus. Et selvjusterende børstehode som sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Børsteskiift kan utføres uten bruk av verktøy. Sammen med den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT70 BT60-1 er en super maskin for restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:

Rengjøringskapasitet	2700 m ² /time
Driftsspennning	24 volt
Batterikapasitet	2 x 12 volt /105 amp. GEL
Arbeidsbredde børste	600 mm
Børstetrykk	30,5 kg
Bredde for oppsug	1010 mm
Rentvannstank	70 liter
Skittenvannstank	75 liter
Vekt uten batterier	93,7 kg
Dimensjoner	121 x 68 x 96 cm

Art.nr. 178055

49.950,-+ mva

Veil kr. 82.311,- + mva

Leasingfinansiering: 1.520,- pr.mnd (36 mnd).

GULVVASKEMASKIN – MELLOMKLASSEN

CT80 BT55

CT80 BT55 er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har rentvannstank på hele 80 liter og skittenvannstank på 85 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Ettersyn av batterier, filtre og slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet kan vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen har standard programmert 3 stk. vaskeprogram med mulighet for ytterligere et program med kjemidoseringsystem. Dette gjør maskinen meget enkel i bruk. Sammen med den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT80 BT55 er en perfekt maskin for butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:

Rengjøringskapasitet	3300 m ² /time	
Driftsspenning	24 volt	
Batterikapasitet	2 x 12 volt /105 amp. GEL	
Arbeidsbredde børste	550 mm	
Børstetrykk	22 kg	
Bredde for oppsug	710 mm	
Rentvannstank	80 liter	
Skittenvannstank	83 liter	
Vekt	204 kg	
Dimensjoner	131 x 68 x 103 cm	Leasingfinansiering: 2.068,- pr.mnd (36 mnd).

Art.nr. 178090
69.950,- + mva

Veil kr. 107.406,- + mva



TILBEHØR

FREMRE STØTFANGER KIT
 Art.nr. KTRIO2233

PRIS PÅ FORESPØRSEL

BAKRE STØTFANGER KIT
 Art.nr. KTRIO2234

PRIS PÅ FORESPØRSEL



GULVVASKEMASKIN – MELLOMKLASSEN

CT80 BT70

CT80 BT70 er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har rentvannstank på hele 80 liter og skittenvannstank på 83 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Ettersyn av batterier, filtre og slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet kan vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen har standard programmert 3 stk. vaskeprogram med mulighet for ytterligere et program med kjemidoseringsystem. 1-standard hvor børstetrykk og vannmengde er forhåndsprogrammert (kan justeres), 2-automatic hvor børstetrykk og vannmengde automatisk justeres etter hastighet (kan justeres), 3-economy hvor maskinen bruker minimalt med vann (kan justeres) og 4-chem-dose hvor børstetrykk og vannmengde automatisk justeres etter hastighet (kan justeres) og hvor maskinen automatisk blander inn riktig mengde vaskemiddel med vann. Dette gjør maskinen meget enkel i bruk. Sammen med den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT80 BT70 er en perfekt maskin for butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:

Rengjøringskapasitet	4200 m ² /time	
Driftsspenning	24 volt	
Batterikapasitet	4 x 6 volt /180 amp. GEL	
Arbeidsbredde børste	500 mm	
Børstetrykk	25 kg	
Bredde for oppsug	942 mm	
Rentvannstank	80 liter	
Skittenvannstank	83 liter	
Vekt	283 kg	
Dimensjoner	131 x 76 x 103 cm	Leasingfinansiering: 2.737,- pr.mnd (36 mnd).

Art.nr. 178092
89.950,- + mva

Veil kr. 136.230,- + mva



GULVVASKEMASKIN

INDUSTRIKLASSEN



GULVVASKEMASKIN – INDUSTRIKLASSE

CT110 BT70

CT110 BT70 er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har rentvannstank på hele 110 liter og skittenvannstank på 115 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Ettersyn av batterier, filtre og slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet kan vippes bakover og til siden. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen har standard programmert 3 stk. vaskeprogram med mulighet for ytterligere et program med kjemidoseringsystem. Sammen med den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT110 BT70 er en perfekt maskin for butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore og store arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:

Rengjøringskapasitet	4550 m ² /time
Driftsspenning	24 volt
Batterikapasitet	4 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste	700 mm
Børstetrykk	45 kg
Bredde for oppsug	940 mm
Rentvannstank	110 liter
Skittenvannstank	115 liter
Vekt uten batterier	214 kg
Dimensjoner	150 x 76 x 102 cm

Art.nr. 178053

109.950,- + mva

Veil kr. 162.672,- + mva

Leasingfinansiering:
2.087,- pr.mnd (60 mnd).

GULVVASKEMASKIN – INDUSTRIKLASSE

CT110 BT70 Roller

CT110 BT70 Roller er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har en rentvannstank på 95 liter og skittenvannstank på 100 liter. Maskinen er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. På CT160 BT75 Roller er trykket på skurebørstene fast innstilt i de 3 programmene, men dette kan reguleres i programvaren. Ettersyn av batterier, filtre og slanger er svært enkel, fordi hele karosseriet kan vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinene har standard programmert 3 stk. vaskeprogram med mulighet for ytterligere et program med kjemi-doseringsystem. Børster, sugemotor og pålegging av vann/vaskemiddel stopper automatisk når maskinen stopper. Dette gjør maskinen meget enkel i bruk.

Leveres med: 2 stk. sylindrebørster i nylon og feiesystem/avfallsbeholder. Leveres med batterier og batterilader. Maskinene kan også leveres med padholdere.

TEKNISKE DATA:

Rengjøringskapasitet	4550 m ² /time
Driftsspenning	24 volt
Batterikapasitet	4 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste	700 mm
Børstetrykk	45 kg
Bredde for oppsug	940 mm
Rentvannstank	110 liter
Skittenvannstank	115 liter
Vekt uten batterier	214 kg
Dimensjoner	150 x 76 x 102 cm

Art.nr. 178058

117.950,- + mva

Veil kr. 172.802,- + mva

Leasingfinansiering:
2.239,- pr.mnd (60 mnd).

TOPP YTELSE

- Utrolig kapasitet, store vanntanker
- Lang driftstid, 222A batterier
- Børstetrykk på opptil 45 kg

STOR BRUKERVENNLIGHET

- Veldig manøvrerbar, god svingradius
- Enkel å vedlikeholde, punkter merket med gult
- Forhåndsprogrammerte vaskeprogrammer
- Mye tilgjengelig tilbehør



GULVVASKEMASKIN – INDUSTRIKLASSE

CT160 BT75 Roller Sweep

CT160 BT75 Roller Sweep er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har rentvannstank på hele 145 liter og skittenvannstank på 170 liter som gir lang operasjonstid. Maskinen er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. På CT160 BT75 Roller Sweep er trykket på skurebørstene fast innstilt i de 3 programmene, men dette kan reguleres i programvaren. Ettersyn av batterier, filtre og slanger er svært enkel, fordi hele karosseriet kan vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Børster, sugemotor og pålegging av vann/vaskemiddel stopper automatisk når maskinen stopper. Dette gjør maskinen meget enkel i bruk. Sammen med den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT160 BT75 Roller Sweep er en perfekt maskin for butikker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, bilforretninger, parkeringshus, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore og store arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:

Rengjøringskapasitet	4875 m ² /time
Driftsspenning	36 volt
Batterikapasitet	6 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste	750 mm
Børstetrykk	35 kg
Bredde for oppsug	1010 mm
Rentvannstank	140 liter
Skittenvannstank	170 liter
Avfallsbeholder	13 liter
Vekt uten batterier	300 kg
Dimensjoner	181 x 105 x 136 cm

Art.nr. 176728

159.950,-+ mva

Veil kr. 249.429,- + mva

Leasingfinansiering:
2.960,- pr.mnd (60 mnd).



GULVVASKEMASKIN – INDUSTRIKLASSE

CT230 BT100 Roller Sweep

CT230 BT100 Roller Sweep er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har rentvannstank på hele 205 liter og skittenvannstank på 225 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Ettersyn av batterier, filtre og slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet kan vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen har standard programmert 3 stk. vaskeprogram og et program med kjemidoseringssystem. Sammen med den patenterte sugenalen, de to sidebørstene, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT230 BT100 Roller Sweep er en perfekt maskin for større lagerlokaler, parkeringshus, store kjøpesentre, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for store arealer.

Leveres med: Gulvbørster, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:

Rengjøringskapasitet	7500 m ² /time
Driftsspenning	36 volt
Batterikapasitet	6 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste	1000 mm
Børstetrykk	35 kg
Bredde for oppsug	1280 mm
Rentvannstank	205 liter
Skittenvannstank	225 liter
Avfallsbeholder	23 liter
Vekt 382 kg uten batterier	
Dimensjoner	195 x 117 x 147 cm

Art.nr. 178157

259.950,-+ mva

Veil kr. 353.299,- + mva

Leasingfinansiering:
4.744,- pr.mnd (60 mnd).

FEIEMASKIN – GÅ BAK

EFFEKTIVE

- Sparer kroppen for unødvendige belastninger som ved manuelt feie arbeid.
- Fra 50 – 70 cm arbeidsbredde
- Avfallsbeholdere opp til 50 liter
- Enkel justering av hoved-/sidebørster

LETT Å TRANSPORTERE

- Store hjul
- Solid lettvekt konstruksjon
- Bra vektfordeling
- Batteridreven versjon finnes

FEIEMASKIN

IPC TK 510 M

FOMA TK 510 M er en profesjonell, kraftig feiemaskin for utendørs bruk. FOMA TK 510 M er vedlikeholdsfri. Avfallsbeholderen er laget i polyester og er derved rustfri. Enkel justering av side- og senterbørste for best effekt på alle underlag. Maskinen feier helt inntil kanter, og kommer enkelt gjennom smale dører.

Levert med hovedbørste og sidebørste

TEKNISKE DATA:

Arbeidsbredde 670 mm
Støvbeholder 24 liter

Art.nr. 120297

4.450,- + mva

Veil kr. 7.993,- + mva
Leasingfinansiering: 117,- pr.mnd (36 mnd).



FEIEMASKIN

750 BAT

Stor avfallsbeholder. Stor feiebredde. Hovedbørste med "V" design. Mikrofiltrering av støv. Lett å manøvrere grunnet optimal vektfordeling. Svært god sikt. Enkel å transportere. Kontrollpanelet er beskyttet mot fuktighet. Batteri indikator. Lett tilgang til alle maskindeler. Chassis i pulverlakkert stål

Levert med børster

NYHET

TEKNISKE DATA:

Arbeidsbredde 700 mm
Støvbeholder 50 liter
Batteri kapasitet 12 volt/74 amp.

Art.nr. 121299

10.950,- + mva

Veil kr. 17.628,- + mva
Leasingfinansiering: 333,- pr.mnd (36 mnd).



FEIEMASKIN

1280 DP-P

1280 DP-P er en profesjonell kraftig feiemaskin, som leveres i hybrid versjon for innen- og utendørs bruk. Den har drift fremover og bakover og alle nødvendige betjeningsorganer for sikker og effektiv drift. Maskinen har med de doble sidebørstene en effektivfeiebredde på hele 1200 mm. Sidebørstene og hovedbørsten kan enkelt heves ved transport. Den innebygde støvsugeren kan valgfritt kobles inn hvis fint støv ønskes fjernet fra panelfilteret. 1280 DP-P har selvjusterende hovedbørste og hastigheten på sidebørstene kan reguleres trinnløst. Maskinen har et patentert tømmesystem for avfallsbeholderen og tømme høyden er på hele 900 mm. Beholderen kan tippes i alle høyder opptil 900 mm. Maskinen blir levert med 3 stk. ferdig programmerte feieprogrammer for lett, medium og hard feiing. Disse programmene kan også tilpasses hver enkelt bruker. 1280 DP-P har batterier og bensinmotor. Bensinmotoren driver en generator som gir strøm til fremdriftsmotorene. Når maskinen benyttes innendørs, slås bensinmotoren av og batteriene benyttes som kraftkilde. Ved utendørs feiing slås bensinmotoren på, og batteriene lades da automatisk mens maskinen brukes. Maskinen passer meget godt for feiing av større varehus, parkeringsplasser, fortau, lagerområder, parkeringshus, m.m. Batterier og lader bestilles separat. Batterilader må benyttes for optimal opplading av batteriene.



FEIEMASKINER - SITTE PÅ

EFFEKTIVE

- Sparer kroppen for unødvendige belastninger som ved manuelt feie arbeid.
- Fra 50 – 70 cm arbeidsbredde
- Avfallsbeholdere opp til 50 liter
- Enkel justering av hoved-/sidebørster

LETT Å TRANSPORTERE

- Store hjul
- Solid lettvekt konstruksjon
- Bra vektfordeling
- Batteridreven versjon finnes

FEIEMASKIN 1050 E

1050 E er en profesjonel, kraftig feiemaskin, som leveres i batteri versjon for innen- og utendørs bruk. Den har drift fremover og bakover og alle nødvendige betjenings- organer for sikker og effektiv drift. Maskinen har med de doble sidebørstene en effektiv feiebredde på hele 1050 mm. Sidebørstene og hovedbørsten kan enkelt heves ved transport. Den innebygde støvsugeren kan valgfritt kobles inn hvis fint støv ønskes fjernet. 1050 E har selvjusterende hovedbørste. Maskinen har et enkelt tømmesystem for avfallsbeholder. Maskinen blir levert med 3 stk. ferdig programerte feieprodukter for lett, medium og hard feiing. Disse programmene kan også tilpasses hver enkelt bruker. 1050 E er batteridrevet, med plass inntil 4 stk. 6 volt 210 amp. batterier. Maskinen er ideel for feiing av større varehus, parkeringsplasser, fortau, lagerområder, parkeringshus, m.m. Batterier og lader bestilles separat.

Levert med hovedbørste og sidebørste

TEKNISKE DATA:

Feiebr. /sidebørste	1050 mm
Feiebr. /hovedbørste	650 mm
Avfallsbeholder	70
Filterareal	4
Maks. helling	16
Hastighet	6
Feiekapasite	6300
Motoreffekt	1040
Fremdrift	Elektronisk
Vekt	173 kg
Dimensjoner	1400 x 816 x 1142 mm
Batteri	24 Volt/Amp

Art.nr. 121271

89.950,-+ mva

Veil kr. 111.265,- + mva

Leasingfinansiering: 1.707,- pr.mnd (36 mnd).

TEKNISKE DATA:

Feiebr. /sidebørste	1200 mm
Feiebr. /hovedbørste	700 mm
Avfallsbeholder	67
Filterareal	1,8
Maks. helling	16
Hastighet	6,5
Feiekapasite	7800
Motoreffekt	5 kW
Fremdrift	Elektronisk
Vekt	309 kg
Dimensjoner	1615 x 905 x 1210 mm

Art.nr. 121325

162.950,-+ mva

Veil kr. 238.166,- + mva

Leasingfinansiering: 2.998,- pr.mnd (36 mnd).



OPPSKURING OG HIGH-SPEED MASKINER



STOR BRUKERVENNLIGHET

- Lett håndterlig, enkel å frakte
- Ergonomisk design, justerbart t-håndtak
- Lavt støynivå, beltedreven
- Flerbruksmaskin, vedlikehold-stripping, sprayrengjøring – sliping – polering(kunEU)

OPPSKURINGSMASKIN ES 430

ES 430 er en sterk og robust oppskuringsmaskin, samtidig som den er lethåndterlig og enkel å frakte. Dette er en lavhastighetsmaskin 165 o/min. som egner seg til profesjonell rengjøring av alle typer gulv og til oppskuring. Den er ergonomisk designet og har justerbart T-håndtak, slik at brukeren kan jobbe i en behagelig posisjon over lengre tid. Den har ekstra kraftfull motor som er utstyrt med overbelastningsvern. P.g.a. at maskinen er beltedrevet, er støynivået meget lavt. Motorens plassering gjør at maskinene arbeider stabilt. ES 430 er velegnet til alt fra alminnelig vedlikehold, til stripping, sprayrengjøring og sliping. Det finnes dessuten et stort sortiment av børster og pads som gjør at maskinen kan skreddersys til den enkelte oppgave.

TEKNISKE DATA:

Børste/pad størrelse	430 mm / 17"
Padholder	430 mm / 17"
Rotasjonshastighet	165 o/min.
Driftsspennning	230 volt
Høyde på maskin	150 mm
Motoreffekt	1200 watt
Vekt	34 kg
Dimensjoner	181 x 105 x 136 cm

Art.nr. 178030

10.600,-+ mva

Veil kr. 13.546,- + mva

Leasingfinansiering: 323,- pr.mnd (36 mnd).
 * Padholder 608465 må bestilles separat



HIGH-SPEED MASKIN EU 430/510

EU 430/510 er robuste high-speed maskiner som dekker de fleste behov for polering. Maskinene er lethåndterlige og er utstyrt med dobbel startsperr for sikker betjening. Modellene har et innebygd støvavsug. De er ergonomisk designet og har justerbart håndtak. Med sine 1500 omdreinger gjør den poleringsjobben unik.

TEKNISKE DATA:

Børste/pad størrelse	430/510 mm / 17/20"
Padholder	430/510 mm / 17/20"
Rotasjonshastighet	1500 o/min.
Driftsspennning	230 volt
Høyde på maskin	150 mm
Motoreffekt	1600 watt
Vekt	41 kg
Dimensjoner	181 x 105 x 136 cm

Art.nr. 178036 EU430

16.450,-+ mva

Veil kr. 20.436,- + mva

Leasingfinansiering: 501,- pr.mnd (36 mnd).

Art.nr. 178035 EU510

18.450,-+ mva

Veil kr. 24.165,- + mva

Leasingfinansiering: 561,- pr.mnd (36 mnd).



TILBEHØR

PADHOLDER

Padholder for lavt turtall opp til 165 o/min.
 Passer for maskin ES430.

Art.nr. 608465



PRIS PÅ FORESPØRSEL

DAMPRENSERE

EFFEKTIVE

- Dyprengjøring uten å skade overflate, med damp, 160°C og 6 bar
- Lite vannforbruk, termodynamiske egenskaper

LETT Å TRANSPORTERE

- Topp kvalitet, rustfrie rammer

PRODUKTIVITET

- Uendelig brukstid, fyll opp reservetanken uten å skru av maskinen
- Mange bruksområder, masse forskjellige tilbehør

SIKKERHET

- Mange tekniske egenskaper
- Flere sikkerhetsanordninger



DAMPRENSERE

SG-10 S 5007 M

SG-10 S 5007 M er en kompakt og robust dampvasker som gir enestående rengjørings-effekt og desinfisering. 5-bar damptrykk og en temperatur på 155°C garanterer en grundig rengjøring av alle overflater uten skade. Med SG-10 S 5007 får du en damprengjøring som kan trenge inn i dybden for å oppløse resterende fett i alle rom og på alle overflater, ved bruk av lite vann.

SG-10 S 5007 M har et 2-tanksystem, dette betyr at maskinen kan fylles når som helst og den har en hurtig oppvarming som sikrer kontinuerlig drift.

Temperaturindikatoren bidrar også til optimale rengjøringsresultater. Maskinen er meget allsidig og rengjør uten bruk av kjemikalier og den leveres med trykkmåler og knapp for trinnløs justering av damp i front av apparatet.

leveres med: 2,5 meter dampslange med håndtak, 2 x forlengerrør, triangelbørste, gulvbørste, vindusnal, dampplase med 2 forskjellige rund børster.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	5 bar
Dampmengde	65-80 g/min
Temperatur	155 °C
Kjele volum	2,2 Liter / L
Vann tank	1,8 Liter / L
Vekt	7 kg



Art.nr. 163703

8.990,-+ mva

Veil kr. 13.048,- + mva

DAMPRENSERE

SG-20 S 5008 M

SG-20 S 5008 M er et resultat av et høyt teknologisk nivå kombinert med funksjonell design. Et utall bruksområder og et allsidig tilbehør gjør damprenseren til et effektivt og raskt verktøy. SG-20 S 5008 M kombinerer damprensing sammen med påføring av kjemikalier.

Med SG-20 S 5008 M kan du velge den mest effektive funksjonen for rengjøringsoppgaven. Du kan rense med bare damp, bare vann, damp og vann eller damp og kjemikalier. Du kan også bruke SG-20 S 5008 M til å suge opp igjen løs smuss, væske eller tørt støv. Så med denne renseren kan du utføre rensing og oppsugning samtidig eller hver for seg. Ved å investere i en SG-20 S 5008 M profesjonell damprenser, vil du få et kvalitetsprodukt som du kan ha glede av i mange år fremover. Sikkerhetsfunksjoner: Trykkbryter, sikkerhetstermostat, driftstermostat og mekanisk sikkerhetsventil på vanntank.

Kontrollpanel i 12 volt med følgende funksjoner: Manometer, av/på bryter, av/på bryter varmeelement, indikator for riktig damptemperatur, varsellys for manko av vann, dampregulator, kjemikaliregulator og hastighetsregulator for sugemotor.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	5 bar
Dampmengde	80 g/min
Temperatur	140 °C
Kjele volum	2 Liter / L
Vann tank	1,5 Liter / L
Vekt	11,5 kg



Art.nr. 163705

14.990,-+ mva

Veil kr. 21.476,- + mva

LUFTAVFUKTERE



LUFTAVFUKTER DR120

14.256,- + mva

Veil. kr. 16.772,- + mva



LUFTAVFUKTER DR190

19.585,- + mva

Veil. kr. 23.041,- + mva

LUFTAVFUKTERE

DR120 / DR190 / DR250 / DR310

Foma Luftavfukter er meget effektive og driftssikre profesjonelle luftavfuktere. De har en rotasjonskompressor med forhåndsinnstilt fuktighetsregulator.

Foma Luftavfukter er utstyrt med et timeteller og et eget luftfiltersystem. Videre så er den levert med et elektronisk sikkerhetssystem for helautomatisk bruk.

Avfukterene har også et eget avisningssystem for fullstendig beskyttelse av kompressoren. De har en solid stållamme med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle røft miljø. Store solide hjul gjør avfukteren lett å transportere og de kan stables ovenpå hverandre.

Foma Luftavfukter har en økologisk kjølede gass for beskyttelse av miljø og ozonlaget. Oppsamlingssystem i vanntank med automatisk stopp, kan også tilkobles egen vannslange for transport av oppsamlet vann ut av bygning.

Foma Luftavfukter er ideelle for tørking av bygninger, nybygg eller ved vannskader, passer bra for mellomstore og store arealer.

Med Foma Luftavfukter får du:

- En effektiv luftavfukter med høy kapasitet
- Stor luftgjennomstrømning
- Eget filtersystem
- Automatisk stopp, ved full tank
- Beskyttelse av kompressoren

TEKNISKE DATA:

Art. nr.	Nobb nr.	Modell	Temp.-omr.	Luftfukt.-omr.	Kapasitet (ltr. pr. time)				Strømforbruk	Luftkapasitet/gjennomstr.	Motor-effekt
					25°C/80%	20°C/70%	15°C/60%	10°C/50%			
163400	41737462	DR120	+3/-40°C	40/100%	0,7	0,45	0,25	0,10	1x230 10 volt/ampere	250m ³ /time	550W
164400	41737477	DR190	+3/-40°C	40/100%	1,2	0,50	0,35	0,20	1x230 10 volt/ampere	400m ³ /time	800W
165400	41737496	DR250	+3/-40°C	40/100%	1,7	1,00	0,50	0,23	1x230 10 volt/ampere	650m ³ /time	1000W
169000	27719137	DR310	+3/-40°C	40/100%	2,8	1,70	1,00	0,50	1x230 10 volt/ampere	900m ³ /time	1350W







LUFTAVFUKTER DR250
21.364,- + mva
 Veil. kr. 25.134,- + mva



LUFTAVFUKTER DR310
28.803,- + mva
 Veil. kr. 33.886,- + mva

TABELL FOR UTREGNING AV ANBEFALT VARMEBEHOV

For at du som kunde skal kunne velge riktig Foma byggvarmer, vil du her finne en hurtig tabell for kalkulasjon av den nødvendige effekt du trenger fra byggvarmeren til den spesifikke oppgaven. Effektbehovet avhenger av isolasjon i bygningen, temperatur og ventilasjon.

- | | | | |
|----------|---|-------------------|---|
| 1 | Ikke isolert bygning
En enkel bygning i tre eller med stålplater | K= 3,0-4,0 |  |
| 2 | Dårlig isolert bygning
Bygning med dårlig isolasjon, enkle vegger, vinduer, dører og tak uten isolasjon | K= 2,0-2,9 |  |
| 3 | Moderat isolert bygning
Isolerte vegger og tak og ikke veldig mange vinduer | K= 1,0-1,9 |  |
| 4 | Godt isolert bygning
Godt isolerte vegger, gulv og tak, samt doble glass i vinduer og dører | K= 0,6-0,9 |  |

Effektbehov = $V \times \Delta t \times K$

V = Volumet på det arealet som skal oppvarmes (gulvflate x høyde) i m³

Δt = Forskjellen på utetemperatur og den ønskede inne temperatur (i °C)

K = Isolasjonsfaktor på bygning

- 5** Eksempel:
- For å varme opp en bygning med isolasjonsfaktor K = 4
 - Høyde 3 meter – bredde 4 meter – lengde 12 meter, volum $V=144\text{m}^3$
 - Ute temperatur = -5°C, ønsket inne temperatur = +18°C, $\Delta t = +23^\circ\text{C}$



Effektbehov = $V \times \Delta t \times K$

Effektbehov = $144 \times 23 \times 4 = 13.248$

Kcal/t

1 kw = 860,61 Kcal/t

1 kw = 3415,18 Btu/t

1 kcal/t = 3,97 Btu/t

SLANGETROMLER



**SLANGETROMLER
LAVTRYKK**

**LAVTRYKK
25 M**

Lakkert utførelse
25 meter
1/2" lavtrykkslange
Viton tetninger
Automatisk opptrekk
Leveres med svingbart veggfeste

Art.nr. 88225
6.490,-+ mva
Veil kr. 9.615,- + mva



**SLANGETROMLER
HØYTRYKK**

**HØYTRYKK
18 M**

Lakkert utførelse
18 meter 2-lags
3/8" høytrykkslange
200 bar - 150°C
Automatisk opptrekk
Leveret med svingbart veggfeste

Art.nr. 82218
5.690,-+ mva
Veil kr. 7.806,- + mva



**SLANGETROMLER
HØYTRYKK**

**HØYTRYKK
18 M**

Rustfri utførelse
18 meter 2-lags
3/8" høytrykkslange
200 bar - 150°C
Automatisk opptrekk
Leveret med svingbart veggfeste

Art.nr. 82318
7.990,-+ mva
Veil kr. 11.373,- + mva



**SLANGETROMLER
HØYTRYKK**

**HØYTRYKK
25 M**

Lakkert utførelse
25 meter 2-lags
3/8" høytrykkslange
200 bar - 150°C
Automatisk opptrekk
Leveret med svingbart veggfeste

Art.nr. 87225
6.990,-+ mva
Veil kr. 10.052,- + mva



**SLANGETROMLER
HØYTRYKK**

**HØYTRYKK
25 M**

Rustfri utførelse
25 meter 2-lags
3/8" høytrykkslange
200 bar - 150°C
Automatisk opptrekk
Leveret med svingbart veggfeste

Art.nr. 88525
9.790,-+ mva
Veil kr. 12.808,- + mva



**SLANGETROMLER
HØYTRYKK**

**HØYTRYKK
30 M**

Lakkert utførelse
30 meter 2-lags
3/8" høytrykkslange
200 bar - 130°C
Viton tetninger
Automatisk opptrekk

Art.nr. 121381
8.490,-+ mva
Veil kr. 11.607,- + mva



**SLANGETROMLER
HØYTRYKK**

**HØYTRYKK
30 M**

Rustfri utførelse
30 meter 2-lags
3/8" høytrykkslange
200 bar - 130°C
Viton tetninger
Automatisk opptrekk

Art.nr. 121382
11.990,-+ mva
Veil kr. 17.337,- + mva

VEGGFESTE TIL SLANGETROMLER

Lakkert svingbart veggfeste
Art.nr. 843005

Rustfritt svingbart veggfeste
Art.nr. 843006

Alle tromler leveres
med sort slange.

PRIS PÅ FORESPØRSEL

KJEMIPÅLEGGERE

LAVTRYKKSPUMPE PRO 10

Plast utførelse med oljebestandige tetninger 1,0 liters beholder
Dobbeltvirkende pumpe

Art.nr. 149219

107,- + mva

Veil kr. 134,- + mva



LAVTRYKKSPUMPE PRO 5

Plast utførelse med oljebestandige tetninger.
Håndpumpe 5,0 liters beholder
3 bar driftstrykk. Leveres med slange og stråledyse

Art.nr. 149080

499,- + mva

Veil kr. 624,- + mva



LAVTRYKKSPUMPE EXTREME EX 100

Passer meget bra til avfettingsmidler
Plast/syrefast utførelse med Viton® tetninger
Håndpumpe
1,3 liters beholder
3 bar driftstrykk

Art.nr. 149317

466,- + mva

Veil kr. 583,- + mva



LAVTRYKKSPUMPE 510T

Rustfri utførelse
Håndpumpe
10 liters beholder
Oljebestandige tetninger
6 bar driftstrykk
Leveres med slange og strålerør

Art.nr. 149099

3.224,- + mva

Veil kr. 4.030,- + mva

Med trykkluft
Pumpenippel

Art.nr. 149020

3.936,- + mva

Veil kr. 4.920,- + mva



LAVTRYKKSPUMPE 505T

Rustfri utførelse
Håndpumpe
5 liters beholder
Oljebestandige tetninger
6 bar driftstrykk
Leveres med slange og strålerør

Art.nr. 149098

2.584,- + mva

Veil kr. 3.230,- + mva



LAVTRYKKSPUMPE CM80

Plast / syrefast CM 80 er en 8,0 liter vaskemiddelpålegger laget av spesial plast for å klare de tøffeste rengjøringsmidler og syrer på markedet.
EPDM o-ringer. 3 bar driftstrykk

Art.nr. 149245

1.527,- + mva

Veil kr. 1.909,- + mva



LAVTRYKKSPRØYTE

Lakkert utførelse
Trykkluftdrevet
24 liters beholder
Oljebestandige tetninger
6 bar driftstrykk
Slangelengde 9 meter

Art.nr. 120291

2.621,- + mva

Veil kr. 3.276,- + mva



LAVTRYKKSPRØYTE

Rustfri utførelse
Trykkluftdrevet
50 liters beholder
Oljebestandige tetninger
8 bar driftstrykk
Slangelengde 10 meter

Art.nr. 122627

5.421,- + mva

Veil kr. 6.776,- + mva



LAVTRYKKSPRØYTE

Rustfri utførelse
Trykkluftdrevet
24 liters beholder
Oljebestandige tetninger
8 bar driftstrykk
Slangelengde 10 meter

Art.nr. 122626

3.657,- + mva

Veil kr. 4.571,- + mva





Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil

Forhandler:



Foma Norge AS
Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no



Vestec as
51 41 22 50
salg@vestec.no
vestec.no