

VÅR KAMPANJE 2017



KVALITET koster – hos oss koster det bare mindre.
- mer enn 50 år i det norske markedet!





IPC
FOMA

VARMTVANNSVASKER	2-5
KALDTVANNSVASKER	6-7
STASJONÆR	
KALDTVANNSVASKER	8
KJEMIPUMPE	9
SKUMPUMPE	9
KALDTVANNSVASKER	
MED BENSINMOTOR	10
STØV-/VANNSUGER	11-12
VANNSUGER	12
RENSEMASKIN	13
BYGGVARMER	14
AVFUKTER	15

VARMTVANNSVASKER

PW-H10 I 1408AA M

PW-H10 I1408 AA M er en liten, mobil, kompakt og enfaset varmtvannsvasker.

Maskinen er utrustet med en kompakt aksialpumpe med rustfrie stempler.

PW-H10 I1408 AA M har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. Maskinen har utvendig påfylling av drivstoff. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig.

Leveres med: 8 meter h.t.slange med M22 koplinger, spylepistol M22, enkel rustfri spylelanse M22, rustfri turbolanse M22 og skumpålegger M22

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Arbeidstrykk	140 bar
Vannmengde	480 liter/time
Vanntemperatur	0 - 55°C
Vekt	49 kg
Dimensjoner	64 x 48 x 75 cm

Art.nr. 132172 (IDAC40964)

8.890,- + mva

Veil kr. 11.950,- + mva



HØYTRYKKSPISTOL

Høytrykkspistol MV925 med servoavtrekk og svivel med 1/4" gjengetilkobling mot spylelanse eller skumlanse.

Art.nr. 151173 M22x1,5mm

Art.nr. 151174 3/8" innv.gj.

490,- + mva, Veil kr. 1.240,- + mva



DOBBEL RUSTFRI SPYLELANSE

Art.nr. LCPR 40084 – 600 MM med M22 kobling

1.390,- + mva, Veil kr. 2.755,- + mva

Art.nr. LCPR 40085 – 600 MM med M22 kobling

1.190,- + mva, Veil kr. 2.455,- + mva

Art.nr. 141377 – 600 MM med M22 kobling

990,- + mva, Veil kr. 1.640,- + mva

Art.nr. 142189 – 1000 MM med 1/4" utv.gjenger

990,- + mva, Veil kr. 1.495,- + mva



HØYTRYKSSLANGE

Høytrykkslange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 155°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Art. nr. 158052 – 10 meter

990,- + mva, Veil kr. 2.045,- + mva

Art. nr. 158053 – 15 meter

1.290,- + mva, Veil kr. 2.820,- + mva

Art. nr. 158054 – 20 meter

1.590,- + mva, Veil kr. 3.600,- + mva



ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE

Enkel rustfri spylelanse med 1/4" utv. gjenger mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde.

Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utv.gjenger etter behov. Passer på h.t.pistol 151173 og 151174

Art.nr. 110728 – 700 MM

490,- + mva, Veil kr. 645,- + mva

Art.nr. 110729 – 900 MM

590,- + mva, Veil kr. 780,- + mva

Art.nr. 110730 – 1200 MM

690,- + mva, Veil kr. 955,- + mva



HØYTRYKSSLANGE

Høytrykkslange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 3/8" innvendige nipler. Maks. temperatur 155°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Art. nr. 158005 – 10 meter

990,- + mva, Veil kr. 2.045,- + mva

Art. nr. 158006 – 15 meter

1.290,- + mva, Veil kr. 2.820,- + mva

Art. nr. 158007 – 20 meter

1.590,- + mva, Veil kr. 3.600,- + mva



GJENGETAPE

Gjengetape for bruk på h.t.utstyr, eske av 10 stk

Art.nr. 95410

90,- + mva, Veil kr. 194,- + mva

VARMTVANNSVASKER

PW-H28/4S D1309P M

PW-H28/4S D1309 P M er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. PW-H28/4S D1309 P M har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. Den har utvendig påfylling av drivstoff og kjemikalier. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasjesikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørrkjørt. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H28/4S D1309 P M er den perfekte maskin for vaktmestere, landbruk og til småindustri.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 13 amp. / 1 fas
Arbeidstrykk	130 bar
Vannmengde	550 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	90 kg
Dimensjoner	82 x 69 x 87 cm



Art.nr. 132181 (IDAC40813)

15.950,- + mva

Veil kr. 23.390,- + mva

Art.nr. 132185 (IDAC41000)

Levert med vannkasse og avkalkningspumpe

16.450,- + mva

Veil kr. 24.430,- + mva

VARMTVANNSVASKER

PW-H28/4S D1713P T

PW-H28/4S D1713 P T er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. PW-H28/4S D1713 P T har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. Den har utvendig påfylling av drivstoff og kjemikalier. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasjesikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørrkjørt. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H28/4S D1713 P T er den perfekte maskin for vaktmestere, landbruk og til småindustri.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22



TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	170 bar
Vannmengde	800 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	90 kg
Dimensjoner	82 x 69 x 87 cm

Art.nr. 132182 (IDAC40814) 230 volt*

16.450,- + mva

Veil kr. 25.470,- + mva

* Ved lav spenning på 230 volts anlegg må det benyttes trege sikringer (D karakteristikk) Maskinen kan bygges om til 400 volt.



IPC
FOMA



MANUELL SLANGERULLE

Rommer inntil 20 meter h.t.slange

Leveres uten h.t. slange

Art. nr. KTRI40303 (PW-H28/4)

1.488,- + mva

Veil. kr. 2.235,- + mva



SKUMPÅLEGGER M22

1 liter beholder, gir perfekt skum

Art. nr. LCPR40040

580,- + mva

Veil. kr. 964,- + mva

GULVVASKER M22

Solid kompositt gulvvasker, Ø300 mm

Art.nr. LCLC49492 (PW-H28/4)

1.200,- + mva

Veil. kr. 1.755,- + mva



TELESKOP HØYTRYKKS LANSE

Solid teleskoplanse med lav vekt

Art. nr. LCLC40012 (274 cm - 732 cm)

1.650,- + mva

Veil. kr. 2.860,- + mva

Art. nr. LCLC40011 (198 cm - 549 cm)

1.410,- + mva

Veil. kr. 2.445,- + mva

Adapter, dyseholder og dyse må bestilles separat.

Art.nr. 151170 dyseholder 1/4" innv.gj.

46,- + mva, Veil kr. 73,- + mva

Art.nr. 151171 adapter mot slange M22

86,- + mva, Veil kr. 138,- + mva

Art.nr. 151172 adapter mot slange 3/8"

86,- + mva, Veil kr. 138,- + mva



VARMTVANNSVASKER

PW-H35/4S D1813 P T

PW-H35/4S D1813 P T varmtvannsvasker er en prisgunstig maskin med meget høy rengjørings-effekt. Maskinen er utrustet med en kraftig IPC stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. PW-H35/4S D1813 P T har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. Den har utvendig påfylling av drivstoff og kjemikalier. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasjesikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørrkjørt. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H35/4S D1813 P T er den perfekte maskin for industrien, landbruket, auto og transportbransjen.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22



TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	180 bar
Vannmengde	800 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	102 kg
Dimensjoner	110 x 70 x 81 cm

Art.nr. 131101 (IDAC40640) 230 volt*

Art.nr. 131102 (IDAC40641) 400 volt

17.950,- + mva

Veil kr. 32.235,- + mva

** Ved lav spenning på 230 volts anlegg må det benyttes trege sikringer (D karakteristikk)*

VARMTVANNSVASKER

PW-H35/4S D1915 P4 T

PW-H35/4S D1915 P4 T varmtvannsvasker er en prisgunstig maskin med meget høy rengjørings-effekt. Maskinen er utrustet med en kraftig IPC stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. PW-H35/4S D1915 P4 T har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. Den har utvendig påfylling av drivstoff og kjemikalier. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasjesikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørrkjørt. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H35/4S D1915 P4 T er den perfekte maskin for industrien, landbruket, auto og transportbransjen.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22



TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	190 bar
Vannmengde	900 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	102 kg
Dimensjoner	110 x 70 x 81 cm

Art.nr. 131103 (IDAC40642) 230 volt

Art.nr. 131104 (IDAC40643) 400 volt

19.950,- + mva

Veil kr. 34.645,- + mva



MANUELL SLANGERULLE

Rommer inntil 20 meter h.t.slange
Leveres uten h.t. slange
Art. nr. KTRI40235 (PW-H35/4)

1.388,- + mva, Veil. kr. 2.235,- + mva



SLANGETROMMEL VEGGMONTERT

Rød lakkert ABS trommel. 18 meter 2-lags 3/8" høytrykkslange. 200 bar - 130°C. Viton tetninger. Automatisk optrekk
Art. nr. 121377

4.150,- + mva, Veil. kr. 6.510,- + mva



HURTIGKOPLING FOR ENKELT BYTTE AV UTSTYR

M22 Rustfri

Art. nr. KAM 12 (1 hunn + 1 hann)

490,- + mva, Veil. kr. 1.003,- + mva

Art. nr. KAM 13 (1 hunn + 2 hann)

650,- + mva, Veil. kr. 1.401,- + mva

Art. nr. KAM 14 (1 hunn + 3 hann)

790,- + mva, Veil. kr. 1.799,- + mva



HØYTRYKKS VASKER + VASKEMIDDELPÅLEGGING + SKUMPÅLEGGING

Høytrykksvasker kaldt-/varmtvann
Vaskemiddel påføring på lav-/høytrykk gjennom høytrykkspistol
Skumpålegging gjennom egen 10 meter alt. 20 meter h.t. slange, skumpistol og skumlanse



10 METERS KIT

Art. nr. KAM 15

5.490,- + mva, Veil. kr. 12.950,- + mva

20 METERS KIT

Art. nr. KAM 16

5.990,- + mva, Veil. kr. 14.450,- + mva

VARMTVANNSVASKER

PW-H50/4P D1915 P T

Nyhet!

PW-H50/4 D1915 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftssikkerhet. PW-H50/4 D1915 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpeledd, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H50/4 D1915 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntryksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasje sikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørr kjørt. Dette gir lang levetid. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H50/4 D1915 P T er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	190 bar
Vannmengde	900 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	102 kg
Dimensjoner	110 x 70 x 81 cm

Art.nr. 131130 (IDAC40932) 230 volt
Art.nr. 131156 (IDAC40947) 400 volt

22.950,- + mva

Veil kr. 37.340,- + mva



IPC
FOMA



MANUELL SLANGERULLE

Rommer inntil 20 meter h.t.slange
Art. nr. KTRI40235 (PW-H50/4)

1.388,- + mva

Veil. kr. 2.235,- + mva

VARMTVANNSVASKER

PW-H50/4P D2017 P T

Nyhet!

PW-H50/4 D2017 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftssikkerhet. PW-H50/4 D2017 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpeledd, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H50/4 D2017 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntryksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasje sikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørr kjørt. Dette gir lang levetid. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H50/4 D2017 P T er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22


TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	200 bar
Vannmengde	1020 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	102 kg
Dimensjoner	110 x 70 x 81 cm

Art.nr. 131131 (IDAC40933) 230 volt
Art.nr. 131151 (IDAC40948) 400 volt

26.950,- + mva

Veil kr. 41.935,- + mva




SMAL NAL

Nal for tørk av biler.
Silikonbasert nal som ikke riper lakken.
Art. nr. 148817

70,- + mva

Veil. kr. 90,- + mva



MEDIUM NAL

Nal for tørk av biler.
Silikonbasert nal som ikke riper lakken.
Art. nr. 148818

125,- + mva

Veil. kr. 170,- + mva



NAL 3 BLADER

Nal med 3 blader for tørk av biler.
Silikonbasert nal som ikke riper lakken.
Art. nr. 148819

175,- + mva

Veil. kr. 264,- + mva

Integrated Professional Cleaning

VARMTVANNSVASKER

PW-H100/4P D1721 P T

Nyhet!

PW-H100/4P D1721 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftssikkerhet. PW-H100/4P D1721 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H100/4P D1721 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasjesikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørrkjørt. Dette gir lang levetid. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H100/4P D1721 P T er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.



Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelans M22 og rustfri turbolans M22

TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	170 bar
Vannmengde	1300 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	142 kg
Dimensjoner	110 x 75 x 90 cm

Art.nr. 131132 (IDAC40934) 230 volt

Art.nr. 131153 (IDAC40950) 400 volt

31.950,- + mva

Veil kr. 61.735,- + mva

VARMTVANNSVASKER

PW-H100/4P D2021 P T

Nyhet!

PW-H100/4P D2021 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftssikkerhet. PW-H100/4P D2021 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H100/4P D2021 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasjesikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørrkjørt. Dette gir lang levetid. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H100/4P D2021 P T er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.



Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelans M22 og rustfri turbolans M22

TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	200 bar
Vannmengde	1300 liter/time
Vanntemperatur	0 - 140°C
Vekt	172 kg
Dimensjoner	110 x 75 x 90 cm

Art.nr. 131137 (IDAC40936) 230 volt

Art.nr. 131155 (IDAC40951) 400 volt

32.950,- + mva

Veil kr. 67.900,- + mva



AVKALKNINGSVÆSKE M421

M421 avkalkningsvæske er meget effektivt på grunn av at det er et høyt konsentrat middel. Hindrer kalkavleiringer i varmespiralen og er rustbeskyttende på de komponenter som er i kontakt med vann. M421 bør benyttes på alle varmtvannsvaskere for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Art.nr. PRCH40039

99,- + mva

Veil. kr. 155,- + mva



MANUELL SLANGERULLE

Rommer inntil 20 meter h.t.slange
Art. nr. KTRI40341 (PW-H100/4)

1.990,- + mva

Veil. kr. 3.150,- + mva



SLANGETROMMEL VEGGMONTERT

Rød lakkert trommel 25 meter 2-lags 3/8" høytrykkslange 200 bar - 150°C
Automatisk opptrekk Viton pakninger
Leveret med svingbart veggfeste

Art. nr. 87225

6.190,- + mva

Veil. kr. 9.665,- + mva

LAVTRYKKSPRØYTE

Rustfri utførelse
Trykkluftdrevet
24 liters beholder
Oljebestandige tetninger
8 bar driftstrykk
Slangelengde 10 meter
Art. nr. 122626

3.318,- + mva

Veil. kr. 4.225,- + mva



Integrated Professional Cleaning

KALDTVANNSVASKER

PW-C23 I1408A M Pluss

PW-C23 Modell 1408 A M Pluss er en av toppmodellene til privat bruk. En meget kraftig maskin på 140 bar og 460 l/t gjør den til et av de beste alternativene for den som ønsker seg en vasker med høy kvalitet i alle ledd. Modellen er ved siden av 12 meter stålarmert høytrykkslange, også levert med slangetrommel.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	140 bar
Vannmengde	460 l/time
Strømtilførsel	230 V/10 amp.
H.T.slange	12 meter
Vekt	19 kg
Art. nr.	146025

2.500,- + mva

Veil. kr. 4.110,- + mva



IPC
FOMA

TERRASSEVASKER

Diameter 30 cm, med kemitank som passer til PW-C23 serien fra modell 1408 til og med modell 1610.

Art. nr. LCLC40010

500,- + mva

Veil. kr. 866,- + mva



TERRASSEVASKER

Diameter 30 cm som passer til PW-C23 serien til og med modell 1508.

Art. nr. 148267

766,- + mva

Veil. kr. 826,- + mva



KALDTVANNSVASKER

PW-C23 I1610A M Pluss

PW-C23 Modell 1610 A M Pluss er modellen for deg som har fokus på kvalitet kombinert med styrke. Med 160 bar og 600 l/t har du en av markedets kraftigste maskiner for en-fas strøm. Høytrykkspumpe i aluminium er et av kvalitetselementene. En vasker for «heavy duty» oppgaver. Den høye vannmengden gjør modellen ekstra effektiv til alle oppgaver.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	160 bar
Vannmengde	600 l/time
Strømtilførsel	230 V/16 amp.
H.T.slange	12 meter
Vekt	24 kg
Art. nr.	146045

4.090,- + mva

Veil. kr. 5.865,- + mva



SKUMPÅLEGGER

Skumpålegger med 1 liter beholder for vaskemiddel. Skum øker kontaktflaten for vaskemiddelet mot underlaget og gir enda bedre vaskeresultat. Passer til allemodellene i PW-C23 serien.

Art. nr. LCPR40040

580,- + mva

Veil. kr. 964,- + mva



SKJØTESLANGE

Skjøteslange 7 meter, stålarmert gummislange.

Kan benyttes til modellene

i PW-C23 serien.

Art. nr. TBAP40110

500,- + mva

Veil. kr. 897,- + mva



ROTERTENDE VASKEBØRSTE X-ROLLER

For modell PW-C10 og modellene i PW-C23 serien.

Art. nr. SPID40011

280,- + mva

Veil. kr. 401,- + mva



Integrated Professional Cleaning

KALDTVANNSVASKER

PW-C25 I1509P M Pluss

PW-C25 I1509P M Pluss er en av markedets kraftigste maskiner for en-fas strøm. Maskinen kan tilkobles vanlig stikkontakt, som har 16 amp. C eller D sikring. Maskinen for deg som har fokus på kvalitet kombinert med styrke. Med 150 bar og 540 l/t har du en meget kraftig høytrykksvasker for de tøffeste arbeidsoppgavene. Den høye vannmengden gjør modellen ekstra effektiv til alle oppgaver. Høytrykkspumpe i aluminium med messing pumpetopp er et av kvalitetsselementene. Med gummiert håndtak og hjul er den meget lett å transportere på alle underlag. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen. Den leveres med en stor integrert såpetank med mulighet for mengde justering og en solid slangetrommel. Påføring av vaskemiddel skjer ved å skyve høytrykksdysen fremover. PW-C25 I1509P M Pluss er den perfekte maskin for vaktmestere, landbruk, auto og til småindustri.

Leveres med: 12 meter h.t.slange, spylepistol M22, enkel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 16 amp. / 1 fas
Arbeidstrykk	150 bar
Vannmengde	540 liter/time
Vekt	30 kg
Dimensjoner	49 x 40 x 43 cm

Art.nr. 146085 (IDAF94170)

7.200,- + mva

Veil kr. 10.185,- + mva



KALDTVANNSVASKER

PW-C25 I1813P T Pluss

PW-C25 I1813P T Pluss er en kraftig maskin for tre-fas strøm. Maskinen kan tilkobles vanlig tre-fas stikkontakt, som har 16 amp. C eller D sikring. Maskinen for deg som har fokus på kvalitet kombinert med styrke. Med 180 bar og 800 l/t har du en meget kraftig høytrykksvasker for de tøffeste arbeidsoppgavene. Den høye vannmengden gjør modellen ekstra effektiv til alle oppgaver. Høytrykkspumpe i aluminium med messing pumpetopp er et av kvalitetsselementene. Med gummiert håndtak og hjul er den meget lett å transportere på alle underlag. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen. Den leveres med en stor integrert såpetank med mulighet for mengde justering og en solid slangetrommel. Påføring av vaskemiddel skjer ved å skyve høytrykksdysen fremover. PW-C25 I1813P T Pluss er den perfekte maskin for vaktmestere, landbruk, auto og til småindustri.

Leveres med: 12 meter h.t.slange, spylepistol M22, enkel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	180 bar
Vannmengde	800 liter/time
Vekt	35,4 kg
Dimensjoner	49 x 40 x 43 cm

Art.nr. 146105 (IDAF40586) 230 volt

Art.nr. 146125 (IDAF94174) 400 volt

8.490,- + mva

Veil kr. 10.920,- + mva



VASKEMIDDELPÅLEGGER

E2000

Plastutførelse med oljebestandige tetninger. 1,8 liters beholder 2 bar driftstrykk

Art.nr. 120293P

182,- + mva

Veil. kr. 355,- + mva



VASKEMIDDELPÅLEGGER

PRO 5

Plastutførelse med oljebestandige tetninger. Håndpumpe 5,0 liters beholder 3 bar driftstrykk. Leveres med slange og stråledyse

Art. nr. 149080

432,- + mva

Veil. kr. 600,- + mva



VASKEMIDDELPÅLEGGER

505T

Rustfri utførelse. Håndpumpe. 5 liters beholder Oljebestandige tetninger. 6 bar driftstrykk

Art. nr. 149098

2.246,- + mva

Veil. kr. 3.105,- + mva



VASKEMIDDELPÅLEGGER

Lakkert utførelse Trykkluftdrevet. 24 liters beholder Oljebestandige tetninger. 6 bar driftstrykk Slangelengde 9 meter

Art. nr. 120291

2.590,- + mva

Veil. kr. 3.150,- + mva



KALDTVANNSVASKER

PW-C85 D1915P4 T

PW-C85 D1915P4 T er en av de robuste maskinene i industriprogrammet. PW-C85 D1915P4 T har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 D1915P4 T et meget lavt støynivå. Pumpen tåler å gå på saltvann. Arbeidstrykket kan reguleres trinnløst på den doble spylelansen. Dette er den perfekte høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter som ønsker en maskin med kraftig trykk og høy vannmengde.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelans M22 og rustfri turbolans M22

TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	190 bar
Vannmengde	900 liter/time
Vekt	89 kg
Dimensjoner	78 x 59 x 90 cm

Art.nr. 146093 (IDAF40850) 230 volt

Art.nr. 146094 (IDAF40849) 400 volt

12.950,-

 + mva

Veil kr. 19.335,- + mva



Nyhet!



IPC
FOMA



GULLSHAMPO

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel.

25 liter plastkanne

Art.nr. 149033

525,- + mva

Veil. kr. 725,- + mva

GULLSHAMPO

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel.

200 liter fat

Art.nr. 147487

3.200,- + mva

Veil. kr. 5.170,- + mva

AVFETTING

Avfetting er en ferdig bruksløsning som fjerner effektivt olje- og asfaltflekker, veisalt, fett- og tjæreflekker.

25 liter plastkanne

Art.nr. 149018

630,- + mva

Veil. kr. 855,- + mva

AVFETTING

Avfetting er en ferdig bruksløsning som fjerner effektivt olje- og asfaltflekker, veisalt, fett- og tjæreflekker.

200 liter fat

Art.nr. 149019

4.750,- + mva

Veil. kr. 6.055,- + mva

KALDTVANNSVASKER

PW-C85 D2021P4 T

PW-C85 D2021P4 T er en av de kraftigste maskinene i industriprogrammet. PW-C85 D2021P4 T har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 D2021P4 T et meget lavt støynivå. Pumpen tåler å gå på saltvann. Arbeidstrykket kan reguleres trinnløst på den doble spylelansen. Dette er den perfekte høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter som ønsker en maskin med kraftig trykk og høy vannmengde.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri spylelans M22 og rustfri turbolans M22

TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	200 bar
Vannmengde	1300 liter/time
Vekt	89 kg
Dimensjoner	78 x 59 x 90 cm

Art.nr. 146098 (IDAF40854) 230 volt

Art.nr. 146099 (IDAF40853) 400 volt

17.450,-

 + mva

Veil kr. 28.240,- + mva



Nyhet!



LAVTRYKKSPRØYTE

Rustfri utførelse

Trykkluftdrevet

50 liters beholder

Oljebestandige tetninger

8 bar driftstrykk

Slangelengde 10 meter

Art. nr. 122627

4.810,- + mva

Veil. kr. 6.260,- + mva

Integrated Professional Cleaning

STASJONÆR KALDTVANNSVASKER

PW-MLC-C D1813P T

PW-MLC-C D1813P T er et enkelt og prisgunstig stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. PW-MLC-C D1813P T har en industri stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid. Arbeidstrykket kan reguleres trinnløst ved bruk av dobbel spylelans. Dette er den perfekte høytrykksvasker for gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter som ønsker en maskin med kraftig trykk og høy vannmengde.

Leveres uten h.t.slange og spyletstyr.

TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	180 bar
Vannmengde	800 liter/time
Vekt	35 kg
Dimensjoner	68 x 48 x 32 cm

Art.nr. 146234 (PPEL40073) 230 volt

Art.nr. 146231 (PPEL40059) 400 volt

8.950,- + mva

Veil kr. 15.560,- + mva



VEGGSTATIV ML-C

Lakkert veggstativ for ML-C maskin.

Art.nr. KTRI39249

1.490,- + mva

Veil. kr. 2.695,- + mva



GULVSTATIV ML-C

Lakkert gulvstativ for ML-C maskin.

Art.nr. KTRI39250

3.950,- + mva

Veil. kr. 6.850,- + mva

STASJONÆR KALDTVANNSVASKER

PW-ML-C D1521P T

PW-ML-C D1521P T er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. PW-ML-C D1521P T har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen har PW-ML-C D1521P T et meget lavt støynivå. Maskinene er selvsugende, og pumpen tåler å gå på saltvann. PW-ML-C D1521P T kan ha fjernbetjening, og tilkoples alle mynt- eller pollettautomater. Maskinen leveres standard med trykkmåner, vaskemiddelinjektor og termisk hovedbryter mot overbelastning. Tilsetning av vaskemidler styres fra spylelansen. Dette er den optimale vasker for landbruket, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og næringsmiddelindustrien. Maskinen leveres kun i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat.

Leveres med: 10 meter h.t.slange, spylepistol M22 og enkel rustfri spylelans M22

TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	150 bar
Vannmengde	1300 liter/time
Vekt	89 kg
Dimensjoner	77 x 41 x 41 cm

Art.nr. 120238 (IDAF49160) 230 volt

Art.nr. 146182 (IDAF40367) 400 volt

27.750,- + mva

Veil kr. 36.610,- + mva



FJERNSTYRING

Fjernstyringsenheten brukes der hvor man ønsker å betjene maskinen på en viss avstand.

Art.nr. KTRI39246

1.990,- + mva

Veil. kr. 4.740,- + mva



FJERNSTYRING MED SÅPEVALG

Fjernstyringsenheten brukes der hvor man ønsker å betjene maskinen på en viss avstand.

Art.nr. KTRI75367

4.490,- + mva

Veil. kr. 7.535,- + mva



P50

lavtrykspumpe med blandingstank og Hydro Minder

Lavtrykspumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet spylevæske.

Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddelpestol.

Pumpen kan monteres sammen med Presscontrol, slik at den får automatisk start/stopp system (kun for alkalisk kjemi), eller kobles opp mot et separat styreskap/polettautomat. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for mikroemulsjoner.

Leveres uten slange og kjemilanse

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Arbeidstrykk	4,5 bar
Vannmengde	0-1800 liter/time
Vekt	15kg
Dimensjoner	60 x 18 x 23 cm



Art.nr. 148138

9.950,- + mva

Veil. kr. 13.845,- + mva

SKUMPUMPE

MLC-C D1813P T

skumpumpe med blandingstank og Hydro Minder

Skumpumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til en høytrykkspestol med skumlanse. Pumpen kan monteres sammen med en timer-funksjon som stopper etter innstilt tid, eller kobles opp mot et separat styreskap/polettautomat. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold mellom vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil.

Leveres uten slange og kjemilanse

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk	120 bar
Vannmengde	800 liter/time
Vekt	45 kg
Dimensjoner	90 x 30 x 30 cm



Art.nr. 149211 230 volt


Art.nr. 149212 400 volt

19.950,- + mva

Veil. kr. 27.650,- + mva



IPC
FOMA

**VASKEMIDDELPISTOL**

Vaskemiddelpestol med rustfri lanse med 1/4" kjem.dyse 6506. Innfesting for slange er utv. 1/4" gjenger.

Art.nr. 121675

590,- + mva

Veil. kr. 920,- + mva

**H.T.PISTOL OG SKUMLANSE**

Skumpistol med G4500 - 1,6 dyse med svivel. Passer for h.t.pumper opp til 15,0 l/min. H.t.pestol har 3/8" innv. gjenger.

Art.nr. 121677

1.490,- + mva

Veil. kr. 2.120,- + mva

H.T.PISTOL OG SKUMLANSE

Skumpistol med G4500 - 1,8 dyse med svivel. Passer for h.t.pumper opp til 15,0-21,0 l/min. H.t.pestol har 3/8" innv. gjenger.

Art.nr. 121679

1.490,- + mva

Veil. kr. 2.120,- + mva

H.T.PISTOL MED HURTIGKOBLING

Høytrykkspestol MV925 med servoavtrekk og svivel med hurtigkobling mot spylelanse. Enkelt å skifte mellom f.eks. spylelanse og skumlanse.

Art.nr. 151175 M22x1,5mm

Art.nr. 151176 3/8" innv.gj.

590,- + mva

Veil. kr. 1.450,- + mva

**SKUMLANSE MED HURTIGKOBLING**

Rustfri skumlanse med hurtigkobling mot høytrykkspestol. Skumlansen leveres med dyse som har 3/8" utv. gjenger.

Passer på h.t.pestol

151175 og 151176

Art.nr. 123105

1.990,- + mva

Veil. kr. 3.545,- + mva

PW-BENZ-C H1811PiP

PW-BENZ-C H1811PiP er en robust høytrykksvasker med Honda GX200 bensinmotor. Maskinen er også selvsugende, slik at man er uavhengig av strøm og vannforsyning. De store hjulene gjør maskinen lett å flytte i ulendt terreng. Mulighet for valg av høyt eller lavt arbeidstrykk på spylelansen.

Ved bruk av vaskemiddelinjektor (ekstra utstyr) kan tilsetting av vaskemidler styres fra spylelansen ved å sette denne i lavtrykksposisjon. En ideell maskin for kommuner, vaktmestere, malermestere, rørleggere og fasadevaskere.

Leveres med: 10 meter h.t.slange, spylepistol M22 og enkel rustfri spylelanse

TEKNISKE DATA:

Honda bensinmotor	6,5 hk
Arbeidstrykk	180 bar
Vannmengde	660 liter/time
Vekt	47 kg
Dimensjoner	86 x 56 x 54 cm

Art.nr. 142181

13.950,- + mva

Veil kr. 18.055,- + mva



SÅPEINJEKTOR

Vaskemiddelpistol med rustfri lanse med 1/4" kjem.dyse 6506. Innfesting for slange er utv. 1/4" gjenger.

Art.nr. KTRI00038

790,- + mva

Veil. kr. 1.655,- + mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE

Double rustfri spylelanse M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

Art.nr. LCPR12983

990,- + mva

Veil. kr. 1.905,- + mva

PW-BENZ-C H2013PiP

PW-BENZ-C H2013PiP er en robust høytrykksvasker med Honda GX270 bensinmotor. Maskinen er også selvsugende, slik at man er uavhengig av strøm og vannforsyning. De store hjulene gjør maskinen lett å flytte i ulendt terreng. Mulighet for valg av høyt eller lavt arbeidstrykk på spylelansen. Ved bruk av vaskemiddelinjektor (ekstra utstyr) kan tilsetting av vaskemidler styres fra spylelansen ved å sette denne i lavtrykksposisjon. En ideell maskin for kommuner, vaktmestere, malermestere, rørleggere og fasadevaskere.

Leveres med: 10 meter h.t.slange, spylepistol M22 og enkel rustfri spylelanse

TEKNISKE DATA:

Honda bensinmotor	9 hk
Arbeidstrykk	200 bar
Vannmengde	800 liter/time
Vekt	70 kg
Dimensjoner	105 x 66 x 75 cm

Art.nr. 142179

19.950,- + mva

Veil kr. 27.220,- + mva



HØYTRYKKS DYSE 25035

Høytrykksdyse i edelstål med 15° flatstråle og 1/4" utv. gjenger.

Art.nr. 148060

149,- + mva

Veil. kr. 277,- + mva



LAVTRYKKS DYSE 4030

Lavtrykksdyse i messing med 40° flatstråle og 1/4" utv. gjenger.

Art.nr. 141376

99,- + mva

Veil. kr. 277,- + mva

IPC 515/12 TC

IPC 515/12 TC er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt og en mellomstor beholder. IPC 515/12 TC er velegnet for håndverkere og vaktmestere. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust enmotorsstøvsuger. Støvsugeren er utrustet med en kraftig sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1500 watt. IPC 515/12 TC er utstyrt med solide industri-munnstykker, lang superflex sugeslange og innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy. Slipemaskinens el.-kabel plugges inn i strømuttaket på støvsugeren. Når verktøyet startes, starter også støvsugeren. Maskinen har en forsinkelse på stopp-funksjonen, slik at sugeslangen tømmes for støv. Kan utstyres med engangspose i papir, engangspose i fiber, finfilter og HEPA filter.

Leveres med: 4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr. sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørt), rundbørste og fugemunnstykke.



TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt	1500 watt
Sugeeffekt	2400 mmVS
Luftmengde	66 ltr./sek.
Vekt	9 kg
Dimensjoner	39 x 39 x 65 cm

Art.nr. 174406

2.070,- + mva

Veil kr. 4.260,- + mva

IPC 429/12 M

IPC 429/12 M er en støv- og vannsuger med stor beholder og kjørevogn. Kjørevognen har 2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er utrustet med to kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på 1500 watt hver og et effektivt filtersystem. Syklonseparatoring i tanken før filteret gjør IPC 429/12 M ekstra effektiv. IPC 429/12 M er utstyrt med solide industri munnstykker og superflex sugeslange. En ypperlig maskin for håndverkere, entreprenører, gårdbrukere, bilverksteder eller industribedrifter som ønsker en solid maskin. Kan utstyres med engangspose i papir, engangspose i fiber, finfilter og HEPA filter.

Leveres med: 4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr. sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørt), rundbørste og fugemunnstykke.



TEKNISKE DATA:

Spennning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt	2800 watt
Sugeeffekt	2400 mmVS
Luftmengde	101 ltr./sek.
Vekt	25 kg
Dimensjoner	56 x 56 x 92 cm

Art.nr. 174408

3.630,- + mva

Veil kr. 7.640,- + mva



IPC
FOMA



ENGANGSPOSE I PAPIR

Engangspose i papir.
Egner seg ikke til vått avfall.

Art.nr. FTDP72226 -IPC 515/12 TC

74,- + mva Veil. kr. 102,- + mva

Art.nr. FTDP28862 -IPC 429/12 M og 440/12 M

84,- + mva Veil. kr. 116,- + mva



ENGANGSPOSE I FIBER

Denne fiberposen er svært effektiv ved fint støv. Posen kan fylles opp med støv uten å miste merkbar sugeeffekt. Kan også brukes ved våtsuging. Vannet renner ut av posen, mens støvet forblir inni posen.

Art.nr. 149140 – pakker a' 5 stk.

- IPC 515/12 TC

250,- + mva

Veil. kr. 295,- + mva

Art.nr. 149141 – pakker a' 10 stk.

- IPC 429/12 og IPC 515/12 TC

562,- + mva

Veil. kr. 685,- + mva


HEPA FILTER

HEPA filter monteres utenpå flottørhuset med et eget lokk. Ved å montere HEPA filter, holdes 99,997% av det skadelige støvet over en størrelse på 3µ tilbake.

Art.nr. FTDP28844

779,- + mva

Veil. kr. 1.180,- + mva



LOKK HEPA FILTER

Art.nr. MPVR28723

94,- + mva

Veil. kr. 124,- + mva



ADAPTER FOR STØVFRI BORING

Adapter for støvfri boring kan benyttes på nesten alle typer støvsugere

Art.nr. 174505

82,- + mva

Veil. kr. 114,- + mva



IPC 440/12M

IPC 440/12 M er en støv- og vannsuger med stor beholder og kjørevogn. Kjørevognen har 2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er utrustet med tre kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på 1500 watt hver og et effektivt filtersystem. Syklonseparering i tanken før filteret gjør IPC 440/12 M ekstra effektiv. IPC 440/12 M er utstyrt med solide industri munnstykker og superflex sugeslange. En ypperlig maskin for håndverkere, entreprenører, gårdbrukere, bilverksteder eller industribedrifter som ønsker en solid maskin. Kan utstyres med engangspose i papir, engangspose i fiber, finfilter og HEPA filter.

Leveres med: 4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr. sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørt), rundbørste og fugemunnstykke.

TEKNISKE DATA:


Spenning	230 volt / 16 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt	3500 watt
Sugeeffekt	2400 mmVS
Luftmengde	149 ltr./sek.
Vekt	27 kg
Dimensjoner	56 x 56 x 92 cm

Art.nr. 174410

4.150,-

 + mva

Veil kr. 8.460,- + mva



POLYESTERFILTER KIT

Polyesterfilteret monteres utenpå flottør huset med et eget lokk. Stopper effektivt partikler, skum og fukt, slik at sugeturbinen ikke blir skadet. Holder 99,93% av det skadelige støvet over en størrelse på 3µ tilbake.

Art.nr. KAM22

406,- + mva

Veil. kr. 550,- + mva



VANNFILTERPOSE

Vannfilterposen med bunnskinne. Vannfilterposen monteres på innsiden av sugeport, mot avfallsbeholder. Filteret brukes ved vannsuging for å stoppe små partikler som f.eks. fyrstikker, løv, sand, osv.

Art.nr. 149016

994,- + mva

Veil. kr. 1.365,- + mva

IPC 429/12 CM SUB

IPC 429/12 CM SUB vannsuger med 90 liters tank. Kombinert filter-/flottørsystem sikrer at store mengder væske ikke når motoren. Filteret renser skum og væske for partikler, slik at motoren påvirkes minimalt. Tilpasset for oppsuging av slam og væsker. IPC 429/12 CM SUB vannsuger gir deg markedets overlegent høyeste kvalitet og er laget for de absolutt tøffeste oppgavene for en vannsuger. Det skyldes blant annet den unike filter / flottørkombinasjonen som gjør at der enklere maskiner bare tar vann, tar våre maskiner også blant annet vann med partikler, oljer og skjærevæsker. Gjennomtenkte løsninger gjør IPC 429/12 CM SUB vannsuger lett å jobbe med. Et eksempel er tømme-pumpen, som gjør livet enklere og sparer ryggen din.

Leveres med: 4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr. sugerør, 1 x KOMBI gulvmunnstykke og fugemunnstykke.

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt	2400 watt
Sugeeffekt	2470 mmVS
Luftmengde	101 ltr./sek.
Vekt	26 kg
Dimensjoner	45 x 50 x 95 cm

Art.nr. 131170

10.390,-

 + mva

Veil kr. 15.270,- + mva



SLANGESOKKEL

Slangesokkel med klo kobling 1"

Art.nr. RCVR00653

82,- + mva

Veil. kr. 130,- + mva



LENSEPUMPESLANGE

Flat lensepumpeslange 1" leveres pr.meter

Art.nr. 158061

72,- + mva

Veil. kr. 82,- + mva

FEIEMASKIN

IPC TK 510 M

FOMA TK 510 M er en profesjonell, kraftig feiemaskin for utendørs bruk. FOMA TK 510 M er vedlikeholdsfri. Avfallsbeholderen er laget i polyester og er derved rustfri. Enkel justering av side- og senterbørste for best effekt på alle underlag. Maskinen feier helt inntil kanter, og kommer enkelt gjennom smale dører.

Art.nr. 120297

3.490,- + mva

Veil kr. 7.685,- + mva



IPC
FOMA

RENSEMASKIN

IPC MIMO

IPC Mimo er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til mindre arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rengjøring av tepper, møbler og bilseter. Foma Mimo har innebygget trykkpumpe for dybderensning, som på større rensemaskiner. Dette er den eneste effektive rensemetoden for tepper og tekstiler. Mimo leveres med 2 meter Ø 32 mm sugeslange og trykkslangen med hurtigkobling. Munnstykkene og ventilhåndtakene er av meget god kvalitet.

Leveres med: 2,0 meter Ø36 mm suge- og trykkslange, sugehåndtak, 2 x sugerør, gulvmunnstykke og håndmunnstykke.

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt	1200 watt
Sugeeffekt	2470 mmVS
Luftmengde	60 ltr./sek.
Vekt	9 kg
Dimensjoner	35 x 35 x 50 cm

Art.nr. 131310

2.590,- + mva

Veil kr. 3.690,- + mva



RENSEMASKIN

IPC K300/12

IPC K300/12 er en liten, hendig rensemaskin som passer til mellom og store arbeidsoppgaver. Den er ideell til rengjøring av tepper, tekstiler, møbler, bilseter m.m. Maskinen er rask å klargjøre til bruk, og er lett å bære i trapper p.g.a. maskinens utforming. IPC K300/12 leveres med 4,5 meter Ø 36 mm sugeslange og trykkslange med metall hurtigkoblinger. Munnstykkene og ventilhåndtakene er av meget god kvalitet. IPC K300/12 er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk. Rensemaskinen er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks.

Leveres med: 4,5 meter Ø36 mm suge- og trykkslange, sugehåndtak, 2 x sugerør, gulvmunnstykke og håndmunnstykke.

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt	1400 watt
Sugeeffekt	2470 mmVS
Luftmengde	66 ltr./sek.
Vekt	13 kg
Dimensjoner	40 x 40 x 70 cm

Art.nr. 174060

4.150,- + mva

Veil kr. 6.565,- + mva



Integrated Professional Cleaning

IPC G700/12

IPC G700/12 er en rensesmaskin med ekstra stor beholder og den passer derfor til mellom og store arbeidsoppgaver. Beholderen i rustfritt stål har egen tappeslange for tømning av skittenvanntanken. Maskinen er rask å klargjøre til bruk og rengjør svært effektivt på tekstiler, møbler, bilseter m.m. Med sin store vanntank er den en ypperlig maskin til rensing av større flater, f.eks. konferanserom. Sammen med Atlanta motormunnstykke får man en løsning som overgår det meste på markedet m.h.t. kapasitet. IPC G700/12 blir levert med 4,5 meter Ø 38 mm sugslange og trykkslangen blir levert med metall hurtigkoblinger. Munnstykkene og ventilhåndtakene er av høy kvalitet. IPC G700/12 er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk. Rensesmaskinen er utrustet med to kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks. hver.

Leveres med: 4,5 meter Ø38 mm suge- og trykkslange, sugehåndtak, 2 x sugerør, gulvmunnstykke og håndmunnstykke.

TEKNISKE DATA:

Spenning	230 volt / 10 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt	2600 watt
Sugeeffekt	2470 mmVS
Luftmengde	120 ltr./sek.
Vekt	35 kg
Dimensjoner	55 x 63 x 91 cm



Art.nr. 174050

10.390,- + mva

Veil kr. 14.705,- + mva

RENSEVÆSKE 1 LITER

IPC Foma rensesvæske er et miljøvennlig spesialmiddel med meget god renseseffekt og er spesielt godt egnet for rengjøring av tepper, møbler, gulv, bilinteriør m.m. Benytt kaldt eller varmt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Vanntemperatur på 30 - 60°C anbefales. Kan benyttes på de fleste konkurrerende maskiner. Leveres i 1 liters flasker á 12 flasker i kartongen.

Art.nr. 147501

83,- + mva

Veil. kr. 116,- + mva



RENSEVÆSKE 5 LITER

IPC Foma Fibrex rensesvæske er et profesjonelt rensmiddel spesielt utviklet for bruk på tekstiler og inneholder innovative tilsetningsstoffer som fjerner alle typer flekker og smuss. Fibrex er et profesjonelt vaskemiddel spesielt utviklet for bruk på tekstiler som bilinteriør, tepper, sofaer, vegg-til-vegg tepper. Fortynn 1 del vaskemiddel i 3-5 deler vann og bland godt. IPC Foma Fibrex rensesvæske gjenoppretter og frisker opp fargene samt frigir en behagelig frisk duft.

Art.nr. 149233

259,- + mva

Veil. kr. 347,- + mva



SKUMDEMPER 1 LITER

Skumdemper skal alltid benyttes ved oppsug av rensmiddel. IPC Foma skumdemper er et spesialmiddel som motvirker skumming av rengjøringsmidler. Bør benyttes i alle typer rensesmaskiner. Skumdemperen vil skåne maskinen mot overskumming og forlenge levetiden på maskinen. Skal også brukes selv om det benyttes en støv-/vannsuger. Leveres i 1 liters flasker á 12 flasker i kartongen.

Art.nr. 147502

103,- + mva

Veil. kr. 202,- + mva



HÅNDMUNNSTYKKE

Håndmunnstykke i plast med 1 dyse og Ø38mm. Leveres med ventilhåndtak. Dyse størrelse 020/80° i plast. Art.nr. SPPV28251

399,- + mva

Veil. kr. 615,- + mva



Ordretelefon: 51 41 22 50

salg@vestec.no

Vestec as

Møllevegen 1A, 4353 KLEPP STASJON